



Categoría	Wall Lights
Soluciones	Educación, Terciario, Residencial, Retail
Especificación	Comercial

Elite

Aplicue Elite CCT
Code: AELI/1

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- El diseño permite la instalación en una orientación hacia arriba o hacia abajo
- CCT seleccionable entre 3000K y 4000K
- Soporte de instalación inclinable ajustable
- Triac regulable de serie

INFORMACIÓN GENERAL

Potencia	25
Flujo Luminico	2400lm (4000K)
lm/W	95lm/W (4000K)
Ángulo de Apertura	50/80
CRI	90
Temperatura de color	3000K/4000K
Entrada	220-240V
Temperatura operativa	-20°C - 25°C
SDCM	3
UGR	25
Peso	1.275 kg

INFORMACIÓN TÉCNICA

Fuente de luz	LED
Color / Acabado	Blanco
Ratio IP	IP20
Ratio IK	IK02
Protección	1
Interior / Exterior	Interior
Superficie / Empotrado / Suspendido	Pared
Garantía (años)	5
Marcado CE	Sí
Altura	36 mm



Categoría	Wall Lights
Soluciones	Educación, Terciario, Residencial, Retail
Especificación	Comercial

Elite

Aplicue Elite CCT

Code: AELI/1

