




Categoría	Emergency
Soluciones	Áreas auxiliares, Comercial, Educación, Sanidad, Terciario, Industrial, Retail
Especificación	Performance

Guardian DALI

Guardian DALI Bulkhead

Code: AGLED/3M/DA



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Mamparo de policarbonato de perfil ultrafino LED
- Se suministra con leyenda autoadhesiva
- Se puede elegir entre una duración de emergencia de 1 ó 3 horas y cuenta con un sistema de carga inteligente con protección térmica para mejorar la seguridad y la fiabilidad
- La batería de litio LiFePO4 mejora el consumo de energía, la fiabilidad y la vida útil del producto
- Autocomprobación seleccionable o funcionamiento de emergencia de comprobación manual para mayor flexibilidad de instalación
- DALI2 direccionable con función de autocomprobación, fácilmente actualizable a OCTO Insight para la integración de iluminación inteligente, y pasa por defecto al modo de autocomprobación cuando no está conectado a un bus DALI.
- Entradas de cable laterales, finales y traseras de 20 mm
- El montaje de la bandeja del conjunto/engranaje de liberación rápida LED proporciona al instalador los medios para una instalación/mantenimiento más rápidos

INFORMACIÓN GENERAL

Potencia	4W
Flujo Luminico	145lm (Emergency)
lm/W	N/A
Ángulo de Apertura	130
CRI	80
Temperatura de color	6500K
Entrada	220/240V
Temperatura operativa	0°C - 45°C
SDCM	6

INFORMACIÓN TÉCNICA

Fuente de luz	LED
Color / Acabado	Blanco
Ratio IP	IP66
Ratio IK	IK08
Protección	2
Interior / Exterior	Interior y exterior
Superficie / Empotrado / Suspendido	Superficie
Vida útil	L70 60,000h
Garantía (años)	7
Marcado CE	Sí
Altura	55 mm



Categoría	Emergency
Soluciones	Áreas auxiliares, Comercial, Educación, Sanidad, Terciario, Industrial, Retail
Especificación	Performance

Guardian DALI

Guardian DALI Bulkhead

Code: AGLED/3M/DA

