



Categoría	Emergency
Soluciones	Áreas auxiliares, Comercial, Educación, Sanidad,
	Terciario, Industrial, Retail
Especificación	Comercial

Kestrel suspendida Señal de Salida

Kestrel LED 2W Señal de emergencia suspendida - Mantenida/no mantenida Code: AKESLED/3M





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Señal de salida de emergencia LED suspendida ultradelgada
- Se suministra con una leyenda de flecha hacia abajo de serie Leyendas arriba, izquierda y derecha se pueden suministrar a pedido
- La batería de litio LiFePO4 proporciona un mejor consumo de energía, confiabilidad del producto y vida útil
- Emergencia Autotest de serie

Información general				
Potencia	2.3W			
CRI	Ra 60			
Temperatura de color	6500K			
Entrada	220-240V			
Temperatura operativa	0°C - 40°C			
SDCM	6			
Peso	0.63 kg			

INFORMACIÓN TÉCNICA				
Fuente de luz	LED			
Color / Acabado	Blanco			
Ratio IP	IP20			
Ratio IK	IKO8			
Protección	1			
Interior / Exterior	Interior			
Superficie / Empotrado / Suspendido	Suspendido			
Vida útil	L70 50,000h			
Garantía (años)	7			
Marcado CE	Sí			
Altura	174 mm			

es_ansell











Categoría	Emergency
Soluciones	Áreas auxiliares, Comercial, Educación, Sanidad,
	Terciario, Industrial, Retail
Especificación	Comercial

Kestrel suspendida Señal de Salida

Kestrel LED 2W Señal de emergencia suspendida - Mantenida/no mantenida Code: AKESLED/3M





	SPARES	
ASBP/22/LI	AKESLED/3M	



