



<b>Categoría</b>	Emergency
<b>Soluciones</b>	Áreas auxiliares, Comercial, Educación, Sanidad, Terciario, Industrial, Retail
<b>Especificación</b>	Comercial

# Kestrel suspendida Señal de Salida

Kestrel LED 2W Señal de emergencia suspendida - Mantenida/no mantenida

Code: AKESLED/3M



## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Señal de salida de emergencia LED suspendida ultradelgada
- Se suministra con una leyenda de flecha hacia abajo de serie. Leyendas arriba, izquierda y derecha se pueden suministrar a pedido
- La batería de litio LiFePO4 proporciona un mejor consumo de energía, confiabilidad del producto y vida útil
- Emergencia Autotest de serie

### INFORMACIÓN GENERAL

Potencia	2.3W
CRI	70
Temperatura de color	6500K
Entrada	220-240V
Temperatura operativa	0°C - 40°C
SDCM	6
Peso	0.63 kg

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Fuente de luz	LED
Color / Acabado	Blanco
Ratio IP	IP20
Protección	1
Interior / Exterior	Interior
Superficie / Empotrado / Suspendido	Suspendido
Vida útil	L70 50,000h
Garantía (años)	5
Marcado CE	Si
Altura	174 mm





<b>Categoría</b>	Emergency
<b>Soluciones</b>	Áreas auxiliares, Comercial, Educación, Sanidad, Terciario, Industrial, Retail
<b>Especificación</b>	Comercial

## Kestrel suspendida Señal de Salida

Kestrel LED 2W Señal de emergencia suspendida - Mantenida/no mantenida

Code: AKESLED/3M



### SPARES

ASBP/22/LI

3.2V 1000mAh Li-FePO4 Replacement Battery

