



Categoría	Battens and Weatherproofs
Soluciones	Áreas auxiliares, Comercial, Educación, Sanidad, Terciario, Industrial, Retail


Tornado EVO

Tornado EVO CCT Multi Wattage 1800mm

Code: ATORE6/1


Increased Flexibility

Three side conduit entries allow for **enhanced flexibility** and **faster installations**




Stable Mounting

Large installation bracket fixings ensure a more **secure** and **durable** mounting process.



Painless Install

Base supplied disassembled, with easy attach clips for easy installation.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Estanca de alto rendimiento IP65 con 5 años de garantía
- CCT seleccionable entre 4000K, 5000K y 6500K; potencia seleccionable
- Los clips laterales de acero inoxidable de enganche rápido garantizan una conexión rápida y segura
- Alto rendimiento de hasta 161lm/W
- El diseño delgado e inclinado del difusor ofrece una mayor distribución de la luz
- Toda la luminaria se ilumina durante la operación de emergencia, lo que permite reducir las luces de emergencia necesarias en una instalación
- IP66 suitable for mounting externally but only under canopies, not in direct sunlight or open areas exposed to adverse weather conditions. Not for installation in an environment liable to produce standing water on the fitting or IP glands

INFORMACIÓN GENERAL

Potencia	35W/70W
Flujo Lumínico	5200lm - 9600lm (4000K)
lm/W	150lm/W (4000K)
Ángulo de Apertura	120
CRI	80
Temperatura de color	4000/5000/6500K
Entrada	220-240V
Temperatura operativa	-20°C - 40°C
SDCM	3
Peso	2.08 kg

INFORMACIÓN TÉCNICA

Fuente de luz	LED
Color / Acabado	Gris
Ratio IP	IP66
Ratio IK	IK10
Protección	1
Interior / Exterior	Interior y exterior
Superficie / Empotrado / Suspendido	Techo, Suspendido
Vida útil	L80 100,000h
Garantía (años)	7
Marcado CE	Sí
Altura	81 mm



Categoría	Battens and Weatherproofs
Soluciones	Áreas auxiliares, Comercial, Educación, Sanidad, Terciario, Industrial, Retail

Tornado EVO

Tornado EVO CCT Multi Wattage 1800mm

Code: ATORE6/1

