




Categoría	High/Low Bay
Soluciones	Áreas auxiliares, Terciario, Industrial, Retail

Z LED ECO

Campana Z LED ECO 2 4000K 150W

Code: AZLE2/1/CW



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Construcción con recubrimiento de polvo y disipador térmico para una temperatura y un rendimiento óptimos
- El diseño del difusor óptico ayuda a controlar el ángulo de apertura, ofreciendo una mejor distribución de la luz
- El driver integrado reduce el tamaño y el peso totales del producto, dando como resultado una unidad delgada, ligera y fácil de instalar
- Opciones de instalación alternativas mediante lira, cadena o cable
- Alta eficiencia de hasta 120 lm/w
- Clasificaciones IP66 e IK09

INFORMACIÓN GENERAL

Potencia	150W
Flujo Luminico	17500lm
lm/W	120lm/W
Ángulo de Apertura	90
CRI	80
Temperatura de color	4000K
Entrada	220-240V
Temperatura operativa	-45°C - 45°C
SDCM	6
UGR	28
Peso	1.34 kg

INFORMACIÓN TÉCNICA

Fuente de luz	LED
Color / Acabado	Negro
Ratio IP	IP66
Ratio IK	IK09
Protección	1
Interior / Exterior	Interior y exterior
Superficie / Empotrado / Suspending	Suspended
Vida útil	L80 54,000h
Garantía (años)	3
Marcado CE	Si
Diámetro	308 mm
Altura	84 mm



Categoría	High/Low Bay
Soluciones	Áreas auxiliares, Terciario, Industrial, Retail

Z LED ECO

Campana Z LED ECO 2 4000K 150W

Code: AZLE2/1/CW

