

ANTI-SLIP

Cintas adhesivas antideslizantes

Rutschhemmendes Klebeband



INSTALACIÓN

1. La superficie debe estar limpia. Se debe eliminar por completo cualquier tipo de suciedad, como agentes separadores, conservantes, grasa, aceite, polvo, agua, adhesivos/selladores antiguos y otros residuos que puedan afectar a la adherencia.
2. Retire la lámina protectora de la cinta adhesiva, alinee la cinta y péguela en la posición deseada.

Como norma general, deberán observarse los códigos prácticos aceptados.

CARACTERÍSTICAS

Uso permanente en zonas de interior y exterior.
Cintas adhesivas antideslizantes.
Autoadhesivo.

DIMENSIONES TÉCNICAS Y VARIANTES DEL PRODUCTO

Material	[PVC]
Superficie	[antideslizante]
Color	negro, negro/amarillo
Longitud	500 cm
Ancho	25 mm, 50 mm

VARIANTES

Ident	Superficie	Color	Longitud
82330525	antideslizante	negro	500 cm
82330550	antideslizante	negro	500 cm
82890525	antideslizante	negro/amarillo	500 cm
82890550	antideslizante	negro/amarillo	500 cm

07 December 2025 06:48

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

PERFIL IBERIA | c/. Grecia, 1 | E-12540 Villareal (Castellon) | Spain | +34 964 53 69 33 | dural1@perfiliberia.es

Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas.

www.dural.com