



DURABAL BK/BK 60

Ángulo exterior para DURABAL BK - perfil angular per balcones con borde de goterón

Ángulo exterior por DURABL BK / DURABAL BK 60



MATERIAL

El aluminio se puede utilizar en todos los lugares en los que se prevea una resistencia mecánica media. El contacto con materiales alcalinos (por ejemplo, adhesivos para baldosas) puede provocar decoloraciones que difícilmente se pueden eliminar posteriormente. La alta humedad del aire durante la fase de secado puede intensificar este proceso. Limpie siempre inmediatamente con abundante agua el adhesivo para baldosas o la masa para juntas de las superficies visibles y, a continuación, séquelas con un paño seco.

La idoneidad en cuanto a la resistencia mecánica y química debe comprobarse siempre en cada caso concreto.

MANTENIMIENTO

El aluminio no requiere cuidados especiales. Si es necesario, se puede limpiar fácilmente con agua limpia y clara añadiendo unas gotas de detergente. A continuación, secar con un paño seco.

Evite el uso de productos de limpieza ácidos, alcalinos y abrasivos.

INSTALACIÓN

1. Seleccione y ajuste el perfil según el revestimiento y la altura de construcción deseados.
2. Aplique adhesivo para baldosas con una llana dentada sobre el sustrato (losa de hormigón o solera seca).
3. Presione el perfil en la capa de adhesivo y alinéelo en altura y en línea recta.
4. Si es necesario, utilice ángulos exteriores e interiores adecuados. Para unir varios perfiles, utilice las uniones disponibles como accesorios.
5. Rellene con masilla toda la superficie de los laterales de fijación.
6. Presione firmemente el revestimiento y alinéelo de modo que quede a ras con el borde superior del perfil.
7. Deje una junta de 1-2 mm libre entre el perfil y el revestimiento.
8. Rellene completamente el espacio entre las baldosas y el perfil con mortero para juntas.

Proteja las superficies visibles del contacto con el adhesivo para baldosas o el mortero para juntas y, si es necesario, límpielas inmediatamente con un paño y agua limpia. A continuación, séquelas con un paño seco.

Como norma general, deberán observarse los códigos prácticos aceptados.

07 December 2025 04:47

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión.

Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía.

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.



DIMENSIONES TÉCNICAS Y VARIANTES DEL PRODUCTO

Material	[Aluminio]
Superficie	[lacado], [anodizado]
Color	plateado, antracita, gris antracita (RAL 7016)
Altura	22 mm
Dimensión	Dimensiones interiores: 23 x 23 mm, Dimensiones interiores: 17 x 17 mm

VARIANTES

Ident	Altura	Superficie	Color
9112226005	22 mm	anodizado	plateado
9162226005	22 mm	lacado	antracita
091100605		anodizado	plateado
09110005		anodizado	plateado
09110007		anodizado	plateado
91100605		lacado	gris antracita (RAL 7016)
9160005		lacado	gris antracita (RAL 7016)

07 December 2025 04:47

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión.

Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía.

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.