

DURABAL BLTS

Croixillons pour carreaux grands formats



DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Matériel	[PVC], [Acier inox (304)]
Couleur	noir
Longueur	3,5 cm, 4,5 cm
Hauteur	15 mm, 30 mm
Largeur	5 mm

ACCESSOIRES

Des pièces d'angle adaptées sont disponibles comme accessoires

CARACTÉRISTIQUES

pour carrelage forte épaisseur en forme T

MATÉRIEL

PVC noir

POSE

1. Sélectionner et ajuster le profilé en fonction de la hauteur de revêtement souhaitée.
2. Appliquez de la colle à carrelage sur le support (dalle de béton ou chape sèche) à l'aide d'une truelle dentée.
3. Enfoncez le profilé dans le lit de colle et ajustez-le en hauteur et en alignement.
4. Utiliser des angles sortants adaptés si nécessaire.
5. Recouvrez entièrement les pattes de fixation avec du mastic.
6. Enfoncez fermement le revêtement et alignez-le de manière à ce qu'il affleure le bord supérieur du profilé.
7. Laisser un joint de 1 à 2 mm entre le profilé et le revêtement.
8. Remplissez complètement l'espace entre les carreaux et le profilé avec du mortier de jointoiment.

Protéger les surfaces visibles du contact avec la colle à carrelage ou le mortier de jointoiment et, si nécessaire, les nettoyer immédiatement avec un chiffon et de l'eau claire. Sécher ensuite en frottant.

Les règles techniques généralement reconnues doivent être respectées.

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr



L'aptitude en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Hauteur	Couleur	Longueur
BLTS 355	15 mm	noir	3,5 cm
BLTS 455	30 mm	noir	4,5 cm

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr