




# DURABAL BO

Perfil angular para balcones en forma de T para montaje con soportes elevados



Perfil angular para balcones y terrazas en forma de T para colocación con soportes elevados



Las piezas angulares y uniones adecuadas están disponibles como accesorios.

## MATERIAL

El aluminio se puede utilizar en todos los lugares en los que se prevea una resistencia mecánica media. El contacto con materiales alcalinos (por ejemplo, adhesivos para baldosas) puede provocar decoloraciones que difícilmente se pueden eliminar posteriormente. La alta humedad del aire durante la fase de secado puede intensificar este proceso. Limpie siempre inmediatamente con abundante agua el adhesivo para baldosas o la masa para juntas de las superficies visibles y, a continuación, séquelas con un paño seco.

La idoneidad en cuanto a la resistencia mecánica y química debe comprobarse siempre en cada caso concreto.

## MANTENIMIENTO

El aluminio no requiere cuidados especiales. Si es necesario, se puede limpiar fácilmente con agua limpia y clara añadiendo unas gotas de detergente. A continuación, secar con un paño seco.

Evite el uso de productos de limpieza ácidos, alcalinos y abrasivos.

## INSTALACIÓN

Colocación sobre soportes elevados:

1. Coloque y ajuste los soportes elevados según las condiciones. En los soportes elevados adyacentes al perfil, cree un borde recto en el punto de rotura predeterminado.
2. Seleccione y ajuste el perfil según la altura de montaje deseada.
3. Colocar el perfil sobre el soporte elevado y alinearlo en altura y en línea recta. Si es necesario, fijarlo con el sellador adhesivo SPEEDFLEX.
4. Si es necesario, utilice los ángulos exteriores o interiores correspondientes.
5. Se pueden unir varios perfiles con las uniones disponibles como accesorios.
6. Por último, coloque el revestimiento de forma adecuada sobre los soportes elevados.

Colocación mediante colocación en lecho fino:

1. Seleccione el perfil según la altura de montaje necesaria y ajústelo.
2. Aplique adhesivo para baldosas con una llana dentada sobre el soporte (losa de hormigón o solera seca).
3. Presione el perfil en la capa de adhesivo y alinéelo en altura y en línea recta.
4. Si es necesario, utilice ángulos exteriores e interiores adecuados. Para unir varios perfiles,

08 December 2025 02:46

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión.

Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía.

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.



utilice las uniones disponibles como accesorios.

5. Cubra completamente las patas de fijación con masilla.

6. Presione firmemente el revestimiento y alinéelo de modo que quede a ras con el borde del perfil.

7. Deje una junta de 1-2 mm libre entre el perfil y el revestimiento.

Proteja las superficies visibles del contacto con el adhesivo para baldosas o el mortero para juntas y, si es necesario, límpielas inmediatamente con un paño y agua limpia. A continuación, séquelas con un paño seco.

En ambos tipos de colocación deben observarse las normas técnicas universalmente reconocidas.

Como norma general, deberán observarse los códigos prácticos aceptados.

## DIMENSIONES TÉCNICAS Y VARIANTES DEL PRODUCTO

Material	[Aluminio]
Superficie	[lacado], [anodizado]
Color	plateado, marfil claro (RAL 1015), gris antracita (RAL 7016)
Longitud	300 cm
Altura	40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm
Ancho	80 mm

## VARIANTES

Ident	Altura	Superficie	Color	Longitud
091124020	40 mm	anodizado	plateado	300 cm
91624020	40 mm	lacado	gris antracita (RAL 7016)	300 cm
91524020	40 mm	lacado	marfil claro (RAL 1015)	300 cm
091126020	60 mm	anodizado	plateado	300 cm
91626020	60 mm	lacado	gris antracita (RAL 7016)	300 cm
91526020	60 mm	lacado	marfil claro (RAL 1015)	300 cm
091128020	80 mm	anodizado	plateado	300 cm
91628020	80 mm	lacado	gris antracita (RAL 7016)	300 cm
91528020	80 mm	lacado	marfil claro (RAL 1015)	300 cm
0911210020	100 mm	anodizado	plateado	300 cm
916210020	100 mm	lacado	gris antracita (RAL 7016)	300 cm
915210020	100 mm	lacado	marfil claro (RAL 1015)	300 cm
0911212020	120 mm	anodizado	plateado	300 cm
916212020	120 mm	lacado	gris antracita (RAL 7016)	300 cm
915212020	120 mm	lacado	marfil claro (RAL 1015)	300 cm

08 December 2025 02:46

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión.

Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía.

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.