

DURABASE CI-H

Natte de désolidarisation DURAL CI-H – une solution intelligente pour des sols chauffés et agréable



DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Matériel	[Polyéthylène]
Couleur	jaune
Longueur	1 m, 5 m, 15 m, 2,5 m, 7,5 m
Largeur	100 cm
Surface	1 m ² , 5 m ² , 15 m ² , 2,5 m ² , 40 m ² , 7,5 m ² , 75 m ² , 80 m ² , 90 m ² , 135 m ²
Épaisseur mm	6

CARACTÉRISTIQUES

Poids : 700 g/m²

Poids du non-tissé : 70 g/m²

Plage de température d'utilisation : entre -40 °C et + 80 °C

Reliefs arrondis, de forme carrée : 1024 alvéoles par m²

Résistance à la compression : 60 t/m²

Charge de rupture dans le sens longitudinal : 620 N/50 mm.

Charge de rupture dans le sens transversal : 550 N/50 mm

Allongement à la rupture dans le sens longitudinal : 50 %

Allongement à la rupture dans le sens transversal : 50 %

Capacité de pontage des fissures : >= 1 mm

Quantité d'air pour la gestion de la vapeur : ±2,2 L/m²

Diamètre de l'épaisseur du câble : 2 à 4,5 mm

Durée de conservation : 2 ans dans un environnement sec, éviter tout contact direct avec le soleil et les sources de chaleur.

MATÉRIEL

Polyéthylène (PE)

POSE

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr



Le support doit être solide et plan. Les mesures de compensation (ragréage) doivent être prises avant la pose du CI-H.

1. Découpez les bandes DURABASE CI-H aux dimensions requises. Veillez à ce que la natte soit posée bord à bord et à laisser un joint périphérique libre (formé à l'aide d'une bande d'isolation périphérique) d'au moins 5 à 10 mm.
2. Appliquer (si nécessaire), un primaire d'accrochage appropriée sur le support préparé.
3. Appliquer une colle à carrelage appropriée sur le support à l'aide d'une spatule crantée de 6 x 6 mm.
4. Coller les bandes découpées à la taille voulue avec le non-tissé vers le bas. Veillez à ce que la totalité de la natte soit parfaitement collée. Si besoin, presser à l'aide d'un rouleau presseur ou d'un outil similaire. Il n'est pas possible de poser la natte sans la coller.
5. Une fois la colle à carrelage sèche, posez les fils chauffants conformément aux instructions données par notre technicien. Ensuite, remplissez soigneusement et généreusement les picots avec de la colle à carrelage. Au niveau de la jonction des nattes, procédez à l'aide notre bande d'étanchéité DURABASE. Marouflez cette bande dans la même colle au niveau de jonction de deux nattes.
6. Sans temps de séchage supplémentaire, appliquer la colle à carreaux à l'aide d'une spatule crantée adaptée à la taille des carreaux et poser les carreaux de manière professionnelle selon la méthode « double encollage ». Il ne doit pas y avoir de colle à carreaux dans les joints périphériques!

REMARQUE : Respecter les règles de l'Art généralement reconnues. L'aptitude en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas

VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Couleur	Longueur
CI-H 1/1	jaune	1 m
CI-H 1/40	jaune	1 m
CI-H 5/1	jaune	5 m
CI-H 5/15	jaune	5 m
CI-H 15/1	jaune	15 m
CI-H 15/9	jaune	15 m
CI-H 2,5/1	jaune	2,5 m
CI-H 2,5/32	jaune	2,5 m
CI-H 7,5/1	jaune	7,5 m
CI-H 7,5/12	jaune	7,5 m

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr