


# **CONSTRUCT RENO**











### TECHNICAL DIMENSIONS AND PRODUCT VARIANTS

Material	Aluminium
Surface	anodised
Colour	silver
Length	250 cm
Height (b)	80
Width mm	21.5 mm

#### **ACCESSORIES**

Passende Eckstücke, Endkappen und Verbinder sind als Zubehör erhältlich.

#### **MATERIAL**

Aluminium kann überall dort eingesetzt werden, wo eine mittlere mechanische Belastbarkeit zu erwarten ist. Kontakt mit alkalischen Materialien (z.B. Fliesenkleber) kann zu Verfärbungen führen, die nachträglich kaum beseitigt werden können.

Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

#### **CARE**

Aluminium benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen Spülmittel feucht gereinigt werden. Anschließend trockenwischen.

Säurehaltige, alkalische und schmirgelnde Reinigungsmittel sind zu vermeiden.

### **PROCESSING**

- 1. Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Kleb-/Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden.
- 2. Auf die Haftseiten des Profils Klebe-Dichtstoff SPEED-FLEX oder geeignete Alternative auftragen. Verlegetechnisch sollten zuerst die Innen- oder Außeneckstücke angebracht werden, anschließend das Profil anarbeiten.
- 3. Profil bündig in die Ecke ansetzen und fest andrücken.
- 4. Offene Seiten mit den passenden Endkappen verschließen.
- 5. Eventuell austretenden Klebe-Dichtstoff antrocknen lassen, mit einem scharfen Messer vorsichtig an der Profilkante entlang

09 May 2025 05:59 AM

Please note: For technical reasons, tolerances in color effects of the materials and print are possible.

All information is based on the best of our knowledge and belief. No guarantee can be derived from this.

We reserve the right to any technical changes if they are in the interest of progress or if they are production-related.





abschneiden, ohne den Untergrund zu beschädigen und dann entfernen.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

## **PRODUCT VARIANTS**

Ident	Height (b)	Surface	Colour	Length
CRAE 80-11/250	80	anodised	silver	250 cm

09 May 2025 05:59 AM