

CONSTRUCT Reno

Battiscopa in alluminio in un unico pezzo per l'installazione a posteriori

Battiscopa in alluminio in un unico pezzo da installare sopra i battiscopa esistenti.







DIMENSIONI TECNICHE E VARIANTI DEL PRODOTTO

Materiale	[Alluminio]
Superficie	[anodizzato]
Colore	argento
Lunghezza	250 cm
Altezza	80
Larghezza in mm	21,5 mm

Angolari, tappi terminali e connettori abbinati sono disponibili come accessori.

MATERIALE

L'alluminio può essere utilizzato ovunque sia prevista una resistenza meccanica media. Il contatto con materiali alcalini (ad es. colla per piastrelle) può causare scolorimenti difficili da eliminare in seguito.

L'idoneità in termini di resistenza meccanica e chimica deve essere sempre verificata caso per caso.

CURA

L'alluminio non richiede particolari cure. Se necessario, può essere semplicemente pulito con acqua pulita e limpida aggiungendo alcune gocce di detersivo per piatti. Successivamente asciugare con un panno.

Evitare detergenti acidi, alcalini e abrasivi.

LAVORAZIONE

1. Le superfici di adesione devono essere pulite e prive di qualsiasi impurità, come agenti distaccanti, conservanti, grasso, olio, polvere, acqua, vecchi adesivi/sigillanti e altre sostanze che potrebbero comprometterne l'adesione.
2. Applicare l'adesivo sigillante SPEED-FLEX o un prodotto alternativo adeguato sui lati adesivi del profilo. Per quanto riguarda la tecnica di posa, è necessario applicare prima gli angolari interni o esterni, quindi lavorare il profilo.
3. Posizionare il profilo a filo nell'angolo e premere con forza.
4. Chiudere i lati aperti con i tappi terminali adeguati.
5. Lasciare asciugare l'adesivo sigillante eventualmente fuoriuscito, tagliarlo con cura lungo il bordo del profilo con un coltello affilato e quindi rimuoverlo.

24 November 2026 10:03

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa.
Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.

È necessario rispettare le norme tecniche generalmente riconosciute. L'idoneità in termini di resistenza meccanica e chimica deve essere sempre verificata caso per caso.

VARIANTI

Referenza	Altezza	Superficie	Colore	Lunghezza
CRAE 80-11/250	80	anodizzato	argento	250 cm

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa.
Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.com

È necessario rispettare le regole riconosciute della tecnologia. Le schede tecniche precedenti non sono più valide.