


CONSTRUCT SQUARE

Rodapié de aluminio de una pieza con sección rectangular

Rodapié de aluminio de una pieza con sección rectangular.

DURAL



Las piezas angulares y los tapones finales a juego están disponibles como accesorios.

MATERIAL

El aluminio se puede utilizar en cualquier lugar donde se prevea una resistencia mecánica media.

El contacto con materiales alcalinos (por ejemplo, adhesivos para baldosas) puede provocar decoloraciones que son muy difíciles de eliminar posteriormente.

La idoneidad en cuanto a la resistencia mecánica y química debe comprobarse siempre en cada caso concreto.

MANTENIMIENTO

Aluminio no requiere cuidados especiales. Si es necesario, se puede limpiar fácilmente con agua limpia y clara añadiendo unas gotas de detergente. A continuación, séquelo con un paño.

Evite el uso de productos de limpieza ácidos, alcalinos y abrasivos.

INSTALACIÓN

1. Las superficies de adhesión deben limpiarse y eliminarse cualquier tipo de suciedad, como agentes separadores, conservantes, grasa, aceite, polvo, agua, adhesivos/selladores antiguos y otras sustancias que puedan afectar a la adhesión.
2. Aplicar el adhesivo-sellador SPEED-FLEX o una alternativa adecuada en las caras adhesivas del perfil.
3. Coloque el perfil a ras en la esquina y presione firmemente.
4. Utilice piezas de esquina interiores o exteriores adecuadas. Cierre los lados abiertos con las cubiertas posteriores adecuadas.
5. Deje secar el adhesivo sellador que pueda sobresalir, córtelo con cuidado con un cuchillo afilado a lo largo del borde del perfil y, a continuación, retírelo.

Deben observarse las normas técnicas generalmente reconocidas. La idoneidad en cuanto a la resistencia mecánica y química debe comprobarse siempre en cada caso concreto.

DIMENSIONES TÉCNICAS Y VARIANTES DEL PRODUCTO

Material	[Aluminio]
Superficie	[lacado], [anodizado]
Color	blanco, plateado

08 December 2025 04:48

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

PERFIL IBERIA | c/. Grecia, 1 | E-12540 Villareal (Castellon) | Spain | +34 964 53 69 33 | dural1@perfiliberia.es

Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas.

www.dural.com



Longitud	250 cm
Altura	60
Ancho	10 mm

VARIANTES

Ident	Altura	Superficie	Color	Longitud
71011250060	60	anodizado	plateado	250 cm
71030250060	60	lacado	blanco	250 cm



08 December 2025 04:48

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión.

Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía.

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.