


CONSTRUCT SOLID CORE

Rodapié con borde inferior flexible

Rodapié de núcleo macizo para todo tipo de revestimientos de suelo con borde inferior flexible.



DIMENSIONES TÉCNICAS Y VARIANTES DEL PRODUCTO

Material	[PVC],[HDF]
Color	negro, gris claro, blanco
Longitud	255 cm
Altura	60
Ancho	15 mm

Las piezas angulares, tapas finales y conectores adecuados están disponibles como accesorios.

MATERIAL

El PVC es especialmente adecuado para zonas con poca carga mecánica. El material está teñido en masa y, por lo tanto, es resistente a los rayos UV en condiciones normales, pero pueden aparecer diferencias de color si se expone constantemente a la radiación UV.

La idoneidad en cuanto a la resistencia mecánica y química debe comprobarse siempre en cada caso concreto.

MANTENIMIENTO

El PVC no requiere cuidados especiales. Si es necesario, se puede limpiar simplemente con agua limpia y clara añadiendo unas gotas de detergente.

Se deben evitar los productos de limpieza que contengan disolventes y abrasivos.

INSTALACIÓN

1. Las superficies de adhesión deben limpiarse y eliminarse cualquier tipo de suciedad, como agentes separadores, conservantes, grasa, aceite, polvo, agua, adhesivos/selladores antiguos y otras sustancias que puedan afectar a la adherencia.
2. Aplique el adhesivo sellador SPEED-FLEX o un producto alternativo adecuado en las superficies de contacto del perfil.
3. Coloque el perfil a ras en la esquina y presione firmemente.
4. Deje secar el adhesivo sellador que pueda sobresalir, córtelo con cuidado con un cuchillo afilado a lo largo del borde del perfil y, a continuación, retírelo.

Deben observarse las normas técnicas generalmente aceptadas. La idoneidad en cuanto a la resistencia mecánica y química debe comprobarse siempre en cada caso concreto.

VARIANTES

Referencia	Altura	Color	Longitud
------------	--------	-------	----------

24 June 2026 04:15 PM

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

KSD 5012/255	60	blanco	255 cm
KSD 1202/255	60	gris claro	255 cm
KSD 1001/255	60	negro	255 cm



24 June 2026 04:15 PM

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

PERFIL IBERIA | c/. Grecia, 1 | E-12540 Villareal (Castellon) | Spain | +34 964 53 69 33 | dural1@perfiliberia.es

Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas.

www.dural.com

