


DEVICOMFORT 10T Câble chauffant

DEVlcomfort™ - Le câble à double conducteur entièrement blindé à 360° de très haute qualité adapté à la natte DURABASE CI-H



DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Longueur	10 m, 20 m, 28 m, 41 m, 50 m, 57 m, 70 m, 81 m, 90 m, 100 m, 129 m, 142 m, 170 m
Diamètre	4

VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Longueur
DC 10T 100 W	10 m
DC 10T 200 W	20 m
DC 10T 300 W	28 m
DC 10T 400 W	41 m
DC 10T 500 W	50 m
DC 10T 600 W	57 m
DC 10T 700 W	70 m
DC 10T 800 W	81 m
DC 10T 900 W	90 m
DC 10T 1000 W	100 m
DC 10T 1250 W	129 m
DC 10T 1400 W	142 m
DC 10T 1700 W	170 m

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr