


# DURAFLEX KF

Eckausführung des Abdeckprofils für Dehn- und Bewegungsfugen an Wand und Boden ohne Halteclips.

Gültig ab: 01.06.2025



## TECHNISCHE MAßE UND PRODUKTVARIANTEN

| | |
|---|---|
| Grundmaterial | [Aluminium] |
| Oberfläche | [eloxiert] |
| Farbe | silber |
| Länge | 300 cm |
| Breite | 50 mm, 60 mm, 70 mm, 90 mm |
| Befestigung | Profil ohne Halteclips |

## ZUBEHÖR

Halteclips aus Edelstahl (V4A/304)  A oder B (je nach Fugenbreite)

Bedarf für Bodenanwendung : ca. 11 Clips / Profil
Bedarf für Wandanwendung : ca. 6 Clips / Profil

## EIGENSCHAFTEN

PVC Profile nur für Boden in 50 und 70 mm Breite
Eckausführung nur in Aluminium in 50, 60, 70 und 90 mm Breite

## MATERIAL

Aluminium kann überall dort eingesetzt werden, wo eine mittlere mechanische Belastbarkeit zu erwarten ist. Kontakt mit alkalischen Materialien (z.B. Fliesenkleber) kann zu Verfärbungen führen, die nachträglich kaum beseitigt werden können. Hohe Luftfeuchtigkeit während der Trocknungsphase kann diesen Prozess verstärken. Fliesenkleber oder Fugenmasse an sichtbaren Flächen immer sofort mit viel Wasser abwischen, anschließend trockenwischen und für eine gute Raumlüftung sorgen.

Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

## PFLEGE

Aluminium benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.

Spülmittel feucht gereinigt werden. Anschließend trockenwischen.

Säurehaltige und schmirgelnde Reinigungsmittel sind zu vermeiden.

## VERARBEITUNG

1. Das Profil entsprechend der Fugenbreite  und die Verwendung (Wand oder Boden) auswählen.
Bodenanwendung
Fugenbreite 15-20 mm = Profilbreite 50 mm (Halteclip Typ A)
Fugenbreite 20-30 mm = Profilbreite 60 mm (Halteclip Typ A)
Fugenbreite 25-35 mm = Profilbreite 70 mm (Halteclip Typ B)
Fugenbreite 30-45 mm = Profilbreite 90 mm (Halteclip Typ B)

Wandanwendung:
Fugenbreite 15-30 mm = Profilbreite 50 mm (Halteclip Typ A)
Fugenbreite 20-45 mm = Profilbreite 60 mm (Halteclip Typ B)
Fugenbreite 30-45 mm = Profilbreite 70 mm (Halteclip Typ B)
Fugenbreite 35-45 mm = Profilbreite 90 mm (Halteclip Typ B)
Fugenbreite 40-45 mm = Profilbreite 140 mm (Halteclip Typ B)

2. Passende Clip je nach Fugenbreite auswählen.
3. Clips auf der Rückseite des Profils in der Führungsschiene einfügen (alle 30 cm für Boden und 60 cm für die Wand).
4. Profile samt Clips in der Fugen reindrücken.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

## PRODUKTVARIANTEN

| Referenz | Oberfläche | Farbe | Länge |
|---|---|---|---|
| DFAE KF 50-X/300 | eloxiert | silber | 300 cm |
| DFAE KF 60-X/300 | eloxiert | silber | 300 cm |
| DFAE KF 70-X/300 | eloxiert | silber | 300 cm |
| DFAE KF 90-X/300 | eloxiert | silber | 300 cm |

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.