IT Scheda tecnica


DURAFLEX TL


Profilo di dilatazione in acciaio inox per strato spesso

Profilo di dilatazione in metallo / EPDM per strati spesso e pavimenti vibrati. Inserto di profilo in EPDM senza giantura di fissaggio.









DIMENSIONI TECNICHE E VARIANTI DEL PRODOTTO

Materiale	[Alluminio], [Acciaio inox (304)]
Colore	grigio, nero
Lunghezza	250 cm
Ampiezza visible	10 mm
Altezza	30 mm, 40 mm, 50 mm
Larghezza in mm	10 mm
colore supplementare	Profilo portante a bordo visibile in alluminio naturale

VARIANTI

Referenza	Altezza	Colore	Lunghezza
DFE TL 3038/250	30 mm	grigio	250 cm
DFA TL 3033/250	30 mm	nero	250 cm
DFA TL 4033/250	40 mm	nero	250 cm
DFA TL 5038/250	50 mm	grigio	250 cm

22 November 2026 04:15

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa.
Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.com

È necessario rispettare le regole riconosciute della tecnologia. Le schede tecniche precedenti non sono più valide.