




DURAFLEX KA-SK

Profilo di copertura per giunti di dilatazione e movimento in alluminio

Profilo di copertura per giunti di dilatazione e movimento a parete e a pavimento



DIMENSIONI TECNICHE E VARIANTI DEL PRODOTTO

Materiale	[Alluminio]
Superficie	[non trattata], [anodizzato]
Colore	naturale, argento
Lunghezza	250 cm
Ampiezza visibile	60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm
Altezza	4 mm, 3,5 mm

MATERIALE

L'alluminio può essere utilizzato ovunque sia prevista una resistenza meccanica media. Il contatto con materiali alcalini (ad es. colla per piastrelle) può causare scolorimenti difficili da eliminare in seguito. Un'elevata umidità dell'aria durante la fase di asciugatura può accentuare questo processo. Rimuovere immediatamente con abbondante acqua la colla per piastrelle o lo stucco dalle superfici visibili, quindi asciugare e garantire una buona ventilazione dell'ambiente.

L'idoneità in termini di resistenza meccanica e chimica deve essere sempre verificata caso per caso.

CURA

Alluminio non richiede particolari cure. Se necessario, può essere semplicemente pulito con acqua pulita e limpida aggiungendo alcune gocce di detersivo per piatti. Successivamente asciugare con un panno.

Evitare detergenti acidi e abrasivi.

LAVORAZIONE

1. Le superfici di adesione devono essere pulite e prive di qualsiasi impurità, come agenti distaccanti, conservanti, grasso, olio, polvere, acqua, vecchi adesivi/sigillanti e altre sostanze che potrebbero comprometterne l'adesione.
2. Scegliere il profilo in base alla larghezza del giunto.

15 March 2026 12:41 PM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.



- Larghezza del giunto fino a 12 mm: larghezza del profilo 60 mm
 - Larghezza del giunto fino a 20 mm: larghezza del profilo 80 mm
 - Larghezza del giunto fino a 30 mm: larghezza del profilo 100 mm
 - Larghezza del giunto fino a 50 mm: larghezza del profilo 120 mm
3. Rimuovere la pellicola protettiva dai nastri adesivi.
 4. Premere con forza il profilo sul sottofondo preparato.

Attenersi alle regole tecniche, universalmente riconosciute! L'idoneità in termini di resistenza meccanica e chimica deve essere sempre verificata caso per caso.

CARATTERISTICHE

La versione larga 60 mm ha una superficie liscia (liscio)

Tutte le altre hanno scanalature

VARIANTI

Referenza	Altezza	Superficie	Colore	Lunghezza
DFAE KA 1000-SK/250	4 mm	anodizzato	argento	250 cm
DFAE KA 1200-SK/250	4 mm	anodizzato	argento	250 cm
DFA KA 1000-SK/250	4 mm	non trattata	naturale	250 cm
DFA KA 1200-SK/250	4 mm	non trattata	naturale	250 cm
DFAE KA 600-SK/250	3,5 mm	anodizzato	argento	250 cm
DFAE KA 800-SK/250	3,5 mm	anodizzato	argento	250 cm
DFA KA 600-SK/250	3,5 mm	non trattata	naturale	250 cm
DFA KA 800-SK/250	3,5 mm	non trattata	naturale	250 cm

15 March 2026 12:41 PM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.