




DURAFLEX SB

Profilo di dilatazione e di spostamento pesante per l'installazione a posteriori

Profilo per giunti di dilatazione con inserto sostituibile. Appositamente progettato per il montaggio integrato in ambienti interni, a pavimento e a parete.



DIMENSIONI TECNICHE E VARIANTI DEL PRODOTTO

Materiale	[Alluminio]
Colore	nero, grigio
Lunghezza	250 cm
Ampiezza visibile	33 mm
Altezza	15 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm
colore supplementare	Colore inserto: grigio

MATERIALE

L'alluminio/EPDM può essere utilizzato ovunque sia prevista una resistenza meccanica media. Il contatto con materiali alcalini (ad es. colla per piastrelle) può causare scolorimenti difficili da eliminare in seguito. Un'elevata umidità dell'aria durante la fase di asciugatura può accentuare questo processo. Rimuovere immediatamente con abbondante acqua la colla per piastrelle o lo stucco dalle superfici visibili, quindi asciugare e garantire una buona ventilazione dell'ambiente.

L'idoneità in termini di resistenza meccanica e chimica deve essere sempre verificata caso per caso.

CURA

L'alluminio/EPDM non richiede particolari cure. Se necessario, può essere semplicemente pulito con acqua pulita e limpida aggiungendo alcune gocce di detersivo per piatti. Successivamente asciugare con un panno.

Evitare detergenti acidi e abrasivi.

LAVORAZIONE

1. Selezionare il profilo in base all'altezza della struttura del pavimento.
2. Premere il profilo nel letto di malta o colla e allinearlo, oppure fissarlo correttamente al sottofondo. I giunti di dilatazione del sottofondo devono essere riprodotti in modo identico.

17 March 2026 02:44 PM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.



3. Applicare la malta su tutta la superficie delle alette di fissaggio e compattare.
4. Premere con forza le piastrelle e allinearle in modo che siano a filo con il bordo superiore del profilo. Posare le piastrelle a filo.
5. Lasciare uno spazio di 2 mm tra il profilo e le piastrelle.
6. Riempire completamente lo spazio tra le piastrelle e il profilo con malta per fughe.

Proteggere le superfici visibili dal contatto con la colla per piastrelle o la malta per fughe e, se necessario, pulirle immediatamente con un panno e acqua pulita. Quindi asciugare.

Attenersi alle norme tecniche generalmente riconosciute. L'idoneità in termini di resistenza meccanica e chimica deve essere sempre verificata caso per caso.

CARATTERISTICHE

Capacità di movimento: 12 mm (+/- 6 mm)

VARIANTI

Referenza	Altezza	Colore	Lunghezza
DFA SB 1538/250	15 mm	grigio	250 cm
DFA SB 1533/250	15 mm	nero	250 cm
DFA SB 3538/250	35 mm	grigio	250 cm
DFA SB 3533/250	35 mm	nero	250 cm
DFA SB 4038/250	40 mm	grigio	250 cm
DFA SB 4033/250	40 mm	nero	250 cm
DFA SB 5038/250	50 mm	grigio	250 cm
DFA SB 5033/250	50 mm	nero	250 cm

17 March 2026 02:44 PM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.com

È necessario rispettare le regole riconosciute della tecnologia. Le schede tecniche precedenti non sono più valide.

www.dural.com