



DURAFLEX WD

Perfil de junta de dilatación y movimiento para instalación integrada en paredes y techos

Perfil de juntas de dilatación de aluminio con inserto de TPE sustituible. Especialmente diseñado para su instalación integrada en zonas de interior en paredes y techos. Ideal para la instalación con placas de yeso laminado, baldosas y yeso. Aplicaciones de esquina bajo petición.



DIMENSIONES TÉCNICAS Y VARIANTES DEL PRODUCTO

| | |
|----------|--------------|
| Material | [Aluminio] |
| Longitud | 300 cm |
| Altura | 15 mm |
| Ancho | 30 mm, 50 mm |

VARIANTES

| Ident | Altura | Longitud |
|-----------|--------|----------|
| 113333030 | 15 mm | 300 cm |
| 113335050 | 15 mm | 300 cm |

07 December 2025 05:34

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

PERFIL IBERIA | c/. Grecia, 1 | E-12540 Villareal (Castellon) | Spain | +34 964 53 69 33 | dural1@perfiliberia.es

Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas.

www.dural.com