




# DURAFLEX PVC-5

## Perfil de juntas de dilatación de PVC con borde visible fino para colocación en lecho fino



Perfil de junta de dilatación y movimiento con borde visible de 5 mm y patas con punto de rotura predeterminado para instalación en lecho fino



### MATERIAL

El PVC es especialmente adecuado para zonas interiores y de exterior con poca carga mecánica. El material está teñido en masa y, por lo tanto, es resistente a los rayos UV en condiciones normales, pero pueden aparecer diferencias de color si se expone constantemente a la radiación UV.

La idoneidad en cuanto a la resistencia mecánica y química debe comprobarse siempre en cada caso concreto.

Nota: El uso de lechada de color con pigmentos ultrafinos en combinación con perfiles de plástico puede provocar manchas irreversibles en los perfiles. Recomendamos tomar las medidas de protección adecuadas.

### MANTENIMIENTO

El PVC no requiere cuidados especiales. Si es necesario, se puede limpiar fácilmente con agua limpia y clara añadiendo unas gotas de detergente.

Se deben evitar los productos de limpieza que contengan disolventes y abrasivos.

### INSTALACIÓN

1. Seleccione el perfil según el ancho de la junta.
  - Ancho de junta hasta 12 mm: 60 mm de ancho de perfil
  - Ancho de junta hasta 20 mm: 80 mm de ancho de perfil
  - Ancho de junta hasta 30 mm: 100 mm de ancho de perfil
  - Ancho de junta hasta 50 mm: ancho de perfil de 120 mm
2. Fije el perfil a una distancia de aprox. 30 cm y utilizando tacos/tornillos de dimensiones adecuadas en el sustrato.

Deben observarse las normas técnicas generalmente aceptadas. La idoneidad en cuanto a la resistencia mecánica y química debe comprobarse siempre en cada caso concreto.

### CARACTERÍSTICAS

La variante de 60 mm de ancho tiene una superficie lisa.

07 December 2025 09:44

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

**PERFIL IBERIA** | c/. Grecia, 1 | E-12540 Villareal (Castellon) | Spain | +34 964 53 69 33 | dural1@perfiliberia.es

Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas.

[www.dural.com](http://www.dural.com)



## DIMENSIONES TÉCNICAS Y VARIANTES DEL PRODUCTO

Material	[PVC]
Color	beige, gris, gris oscuro
Longitud	250 cm
Ancho visible	5 mm
Altura	8 mm, 10 mm, 12,5 mm
Color suplementario	Color del inserto: beige, Color del inserto: gris, Color del inserto: gris oscuro

## VARIANTES

Ident	Altura	Color	Longitud
11328082	8 mm	beige	250 cm
11388082	8 mm	gris	250 cm
11398082	8 mm	gris oscuro	250 cm
11328102	10 mm	beige	250 cm
11388102	10 mm	gris	250 cm
11398102	10 mm	gris oscuro	250 cm
12328122	12,5 mm	beige	250 cm
11388122	12,5 mm	gris	250 cm
11398122	12,5 mm	gris oscuro	250 cm

07 December 2025 09:44

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión.

Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

PERFIL IBERIA | c/. Grecia, 1 | E-12540 Villareal (Castellon) | Spain | +34 964 53 69 33 | dural1@perfiliberia.es

Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas.

www.dural.com