


DIAMONDSTEP

Trapneusprofiel met anti-slip veiligheidsinserts voor betegelde vloeren

Geldig vanaf: 01.06.2025



Bijpassende eindkappen zijn verkrijgbaar als accessoires.

TECHNISCHE AFMETINGEN EN PRODUCTVARIANTEN

Basis materiaal	[Aluminium], [Aluminium],[PVC], [Roestvrij staal (304)], [Roestvrij staal (304)],[PVC]
Oppervlakte	[geanodiseerd], [natuur]
Kleur	zilver, neutral black, charcoal grey, rich brown, putty, mid grey, natuur
Lengte	150 cm, 250 cm
Zichtbreedte	17 mm, 25 mm, 42 mm
Hoogte	9 mm, 11 mm
Breedte	17 mm, 25 mm, 42 mm
Aanvullende kleur	Profilfarbe: natur, neutral black, charcoal grey, rich brown, putty, mid grey

ONDERHOUD

Aluminium heeft geen speciaal onderhoud nodig. Het kan indien nodig eenvoudig worden gereinigd met schoon water en een paar druppels afwasmiddel. Daarna droogwrijven.

Roestvrij staal V2A/304 heeft geen speciaal onderhoud nodig. Indien nodig kan het eenvoudig worden gereinigd met schoon water en enkele druppels afwasmiddel. Daarna droog afvegen. Vliesroest kan worden verwijderd met in de handel verkrijgbare poetsmiddelen die geschikt zijn voor roestvrij staal.

Vermijd zuurhoudende, alkalische en schurende reinigingsmiddelen.

EIGENSCHAPPEN

Inzetstuk antislipklasse R10 / V6

MATERIAAL

Aluminium kan overal worden gebruikt waar een gemiddelde mechanische belastbaarheid te verwachten is. Contact met alkalische materialen (bijv. tegellijm) kan verkleuringen veroorzaken die achteraf nauwelijks kunnen worden verwijderd. Hoge luchtvochtigheid

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.
Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.
We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.

tijdens de droogfase kan dit proces versterken. Tegellijm of voegmiddel op zichtbare oppervlakken altijd onmiddellijk met veel water afvegen, vervolgens droogwrijven en zorgen voor een goede ventilatie van de ruimte.

Roestvrij staal V2A/304 is bijzonder geschikt voor toepassingen met hoge mechanische belasting en bij bijzonder hoge eisen aan reinheid, hygiëne en chemische bestendigheid. Contact met producten die zoutzuur bevatten, moet worden vermeden. Bij de verwerking mogen geen werktuigen van ongelegeerd staal worden gebruikt. Open snijkanten zijn niet roestbestendig. Indien nodig moet daar een aparte roestbescherming worden aangebracht. Ook bij roestvrij staal is, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, vliegroest mogelijk, die onmiddellijk moet worden verwijderd.

De geschiktheid met betrekking tot de mechanische en chemische belastcapaciteit moet altijd per geval worden gecontroleerd.

VERWERKING

1. Kies het profiel dat overeenkomt met de dikte van de tegels.
2. Breng de tegellijm aan met een getande troffel.
3. Druk het profiel in het lijmbed en lijn het uit.
4. Bevestigingslipjes over het gehele oppervlak gladstrijken.
5. Druk de tegels stevig aan en lijn ze zo uit dat ze gelijk liggen met de bovenrand van het profiel. Leg de tegels volledig vol.
6. Zaag het profiel in verstek om hoeken te vormen. Dicht de verstekvoeg af met een neutraal vernet silicone.
7. Laat een voeg van 1-2 mm vrij ten opzichte van het profiel.
8. Vul de ruimte tussen de tegels en het profiel volledig met voegmortel.

Bescherm zichtbare oppervlakken tegen contact met tegellijm of voegmortel en reinig deze indien nodig onmiddellijk met een doek en schoon water. Droog vervolgens af.

Voor het snijden van roestvrij staal moet een langzaam draaiende haakse slijper met een geschikte doorslijpschijf worden gebruikt. Voorkom dat er vonken op de profieloppervlakken terechtkomen.

Houdt rekening met de algemeen geldende constructieen techniek voorwaarden en normen conform de regels van de techniek en bouwvoorschriften.

PRODUCTVARIANTEN

Ident	Hoogte	Oppervlakte	Kleur	Lengte
DISTAE 90/250	9 mm	geanodiseerd	zilver	250 cm
DISTAE 90-42/250	9 mm	geanodiseerd	zilver	250 cm
DISTAE 9106/250	9 mm	geanodiseerd	zilver	250 cm
DISTAE 9107/250	9 mm	geanodiseerd	zilver	250 cm
DISTAE 9109/250	9 mm	geanodiseerd	zilver	250 cm
DISTAE 9110/250	9 mm	geanodiseerd	zilver	250 cm
DISTAE 9113/250	9 mm	geanodiseerd	zilver	250 cm
DISTAE 11107/150	11 mm	geanodiseerd	charcoal grey	150 cm
DISTAE 11113/150	11 mm	geanodiseerd	mid grey	150 cm
DISTAE 11106/150	11 mm	geanodiseerd	neutral black	150 cm
DISTAE 11110/150	11 mm	geanodiseerd	putty	150 cm
DISTAE 11109/150	11 mm	geanodiseerd	rich brown	150 cm

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.
Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.
We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.

DISTAE 110/250	11 mm	geanodiseerd	zilver	250 cm
DISTAE 110-42/250	11 mm	geanodiseerd	zilver	250 cm
DISTAE 11106/250	11 mm	geanodiseerd	zilver	250 cm
DISTAE 11107/250	11 mm	geanodiseerd	zilver	250 cm
DISTAE 11109/250	11 mm	geanodiseerd	zilver	250 cm
DISTAE 11110/250	11 mm	geanodiseerd	zilver	250 cm
DISTAE 11113/250	11 mm	geanodiseerd	zilver	250 cm
DISTE 110/250	11 mm	natuur	natuur	250 cm
DISTE 11106/250	11 mm	natuur	natuur	250 cm
DISTE 11107/250	11 mm	natuur	natuur	250 cm
DISTE 11109/250	11 mm	natuur	natuur	250 cm
DISTE 11110/250	11 mm	natuur	natuur	250 cm
DISTE 11113/250	11 mm	natuur	natuur	250 cm

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.
Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.
We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.