



DURALIS

Profilo Listelli in alluminio

Profili a listelli per la decorazione di pareti e pavimenti.



DIMENSIONI TECNICHE E VARIANTI DEL PRODOTTO

Materiale	[Alluminio], [Acciaio inox (304)]
Superficie	[verniciato a polvere], [lucido], [limatura fine], [anodizzato], [brillante anodizzato], [limatura fine],[brillante anodizzato]
Colore	naturale, argento, oro, nero, titanio, nero opaco (RAL 9005)
RAL-Ton	non ulteriormente specificato
Lunghezza	250 cm
Ampiezza visibile	10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 40 mm
Altezza	6 mm, 8 mm
Larghezza in mm	10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 40 mm

MATERIALE

L'alluminio può essere utilizzato ovunque sia prevista una resistenza meccanica media. Il contatto con materiali alcalini (ad es. colla per piastrelle) può causare scolorimenti difficili da eliminare in seguito. Un'elevata umidità dell'aria durante la fase di asciugatura può intensificare questo processo. Rimuovere immediatamente con abbondante acqua la colla per piastrelle o lo stucco dalle superfici visibili, quindi asciugare e garantire una buona ventilazione dell'ambiente.

L'acciaio inox (304) è particolarmente adatto per applicazioni soggette a elevate sollecitazioni meccaniche e con requisiti particolarmente elevati in termini di pulizia, igiene e resistenza chimica. Evitare il contatto con prodotti contenenti acido cloridrico. Durante la lavorazione non utilizzare materiale per la posa in acciaio non legato. I bordi tagliati aperti non sono resistenti alla ruggine. Se necessario, applicare una protezione antiruggine separata. Anche l'acciaio inox può essere soggetto a ruggine superficiale a seconda delle condizioni ambientali, che deve essere rimossa immediatamente.

L'idoneità all'uso in termini di resistenza meccanica e chimica deve essere sempre verificata caso per caso.

CURA

17 March 2026 02:22 PM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.



L'alluminio non richiede particolari cure. Se necessario, può essere semplicemente pulito con acqua pulita e limpida aggiungendo alcune gocce di detersivo per piatti. Successivamente asciugare con un panno. Evitare detergenti acidi e abrasivi.

L'acciaio inox (304) non richiede particolari cure. Se necessario, può essere semplicemente pulito con acqua pulita e trasparente aggiungendo alcune gocce di detersivo per piatti. Successivamente asciugare con un panno. Evitare detergenti acidi e abrasivi. La ruggine superficiale può essere rimossa con lucidanti disponibili in commercio adatti all'acciaio inox.

LAVORAZIONE

1. Stabilire la posizione per il montaggio del listello decorativo.
2. Applicare una quantità sufficiente di colla per piastrelle sopra o accanto all'ultima fila di piastrelle.
3. Premere il profilo DURALIS fino a quando entrambe le superfici (piastrelle - profilo) sono a filo.
4. Posare la fila di piastrelle successiva.
5. Lasciare uno spazio di 1-2 mm dal profilo.
6. Riempire completamente lo spazio tra le piastrelle e il profilo con malta per fughe.

Per tagliare i profili in acciaio inox, utilizzare una smerigliatrice angolare attiva con un disco da taglio adeguato. Evitare che le scintille di taglio si depositino sulle superfici dei profili.

Proteggere le superfici visibili dal contatto con la colla per piastrelle o lo stucco e, se necessario, pulirle immediatamente con un panno e acqua pulita. Quindi asciugare.

Attenersi alle norme tecniche generalmente riconosciute. L'idoneità in termini di resistenza meccanica e chimica deve essere sempre verificata caso per caso.

VARIANTI

Referenza	Altezza	Superficie	Colore	Lunghezza
DLE 250-SF/250	6 mm	limatura fine	naturale	250 cm
DLE 400-SF/250	6 mm	limatura fine	naturale	250 cm
DLE 250-S/250	6 mm	lucido	naturale	250 cm
DLAE 100/250	8 mm	anodizzato	argento	250 cm
DLAE 250/250	8 mm	anodizzato	argento	250 cm
DLAE 1000/250	8 mm	anodizzato	argento	250 cm
DLAE 1500/250	8 mm	anodizzato	argento	250 cm
DLAE 2000/250	8 mm	anodizzato	argento	250 cm
DLAE 1500SW/250	8 mm	anodizzato	nero	250 cm
DLAE 2000SW/250	8 mm	anodizzato	nero	250 cm
DLAE 1000SW/250	8 mm	anodizzato	nero	250 cm
DLAE 100-G/250	8 mm	anodizzato	oro	250 cm
DLAE 250-G/250	8 mm	anodizzato	oro	250 cm
DLAE 1000-G/250	8 mm	anodizzato	oro	250 cm
DLAE 1500-G/250	8 mm	anodizzato	oro	250 cm
DLAE 2000-G/250	8 mm	anodizzato	oro	250 cm
DLA 6210/250	8 mm	brillante anodizzato	argento	250 cm

17 March 2026 02:22 PM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.



DLA 6225/250	8 mm	brillante anodizzato	argento	250 cm
DLA 62100/250	8 mm	brillante anodizzato	argento	250 cm
DLA 62150/250	8 mm	brillante anodizzato	argento	250 cm
DLA 62200/250	8 mm	brillante anodizzato	argento	250 cm
DLA 6110/250	8 mm	brillante anodizzato	oro	250 cm
DLA 6125/250	8 mm	brillante anodizzato	oro	250 cm
DLA 61100/250	8 mm	brillante anodizzato	oro	250 cm
DLA 61150/250	8 mm	brillante anodizzato	oro	250 cm
DLA 61200/250	8 mm	brillante anodizzato	oro	250 cm
DLA 63150/250	8 mm	brillante anodizzato	titanio	250 cm
DLA 63200/250	8 mm	brillante anodizzato	titanio	250 cm
DLA 62100-SF/250	8 mm	limatura fine, brillante anodizzato	argento	250 cm
DLA 62150-SF/250	8 mm	limatura fine, brillante anodizzato	argento	250 cm
DLA 62200-SF/250	8 mm	limatura fine, brillante anodizzato	argento	250 cm
DLA 63100-SF/250	8 mm	limatura fine, brillante anodizzato	titanio	250 cm
DLA 63150-SF/250	8 mm	limatura fine, brillante anodizzato	titanio	250 cm
DLA 63200-SF/250	8 mm	limatura fine, brillante anodizzato	titanio	250 cm
DLACM 2011/250	8 mm	verniciato a polvere	nero opaco (RAL 9005)	250 cm
DLACM 1011/250	8 mm	verniciato a polvere	nero opaco (RAL 9005)	250 cm
DLACM 1511/250	8 mm	verniciato a polvere	nero opaco (RAL 9005)	250 cm

17 March 2026 02:22 PM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.