

Cinta adhesiva

Cintas adhesivas de doble cara para fijar y sellar perfiles LED

Cinta adhesiva de doble cara para fijación y sellado de cubierta LED



INSTALACIÓN

1. Cortar la cinta adhesiva a la medida adecuada.
2. La superficie debe estar limpia y libre de cualquier impureza, como agentes separadores, conservantes, grasa, aceite, polvo, agua, adhesivos/selladores antiguos y otras sustancias que puedan afectar a la adherencia.
3. Retire la lámina protectora de la cinta adhesiva y péguela en la posición deseada. Primero se aplica la cinta adhesiva sobre la cubierta y, a continuación, se puede pegar al perfil.

Como norma general, deberán observarse los códigos prácticos aceptados.

CARACTERÍSTICAS

Cinta adhesiva de doble cara para fijación y sellado de cubierta LED

DIMENSIONES TÉCNICAS Y VARIANTES DEL PRODUCTO

Color	transparente
Longitud	5.000 cm
Altura	0,19 mm
Ancho	5 mm

VARIANTES

Ident	Altura	Color	Longitud
8911390	0,19 mm	transparente	5.000 cm

07 December 2025 09:37

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

PERFIL IBERIA | c/. Grecia, 1 | E-12540 Villareal (Castellon) | Spain | +34 964 53 69 33 | dural1@perfiliberia.es

Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas.

www.dural.com