



# Duralis-LED

Diffuseur translucide pour profilé DURALIS éclairé par LED



## DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Matériel	[Polycarbonate]
Surface	[translucide]
Couleur	blanc, noir, gris
Longueur	250 cm
Partie visible	16 mm
Hauteur	4 mm
Largeur	16 mm

## MATÉRIEL

Polycarbonat

## ENTRETIEN

Le polycarbonate ne nécessite aucun entretien particulier. Si nécessaire, il peut être nettoyé à l'eau claire et propre additionnée de quelques gouttes de liquide vaisselle. Essuyer ensuite avec un chiffon sec.

## POSE

1. Déterminez la position de fixation de la baguette décorative.
2. Appliquer suffisamment de colle à carrelage sur ou à côté de la dernière rangée de carreaux.
3. Enfoncer le profilé DURALIS jusqu'à ce que les deux surfaces (carreaux - profilé) soient à fleur.
4. Poser la rangée de carreaux suivante.
5. Laisser un joint de 1 à 2 mm entre le profilé et le carrelage.
6. Remplir complètement l'espace entre les carreaux et le profilé avec du mortier de jointoiment.

Pour couper les profilés en inox, utiliser une meuleuse d'angle à rotation lente équipée d'un disque à tronçonner adapté.

Protéger les surfaces visibles du contact avec la colle à carrelage ou le mortier de jointoiment et, si nécessaire, les nettoyer

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.

Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

**DURAL SAS** | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | [accueil@dural.fr](mailto:accueil@dural.fr)

Pour les autres clients veuillez contacter :

**DURAL GmbH** | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | [info@dural.de](mailto:info@dural.de)

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

[www.dural.fr](http://www.dural.fr)



immédiatement avec un chiffon et de l'eau claire. Sécher ensuite.

Respecter les règles techniques généralement reconnues. L'aptitude en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

### VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Hauteur	Surface	Couleur	Longueur
DLP LED 1430/250	4 mm	translucide	blanc	250 cm
DLP LED 1433/250	4 mm	translucide	noir	250 cm
DLP LED 1438/250	4 mm		gris	

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.  
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.  
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

**DURAL SAS** | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | [accueil@dural.fr](mailto:accueil@dural.fr)

Pour les autres clients veuillez contacter :

**DURAL GmbH** | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | [info@dural.de](mailto:info@dural.de)

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

[www.dural.fr](http://www.dural.fr)