
ES Ficha Técnica

DURALIS-LED – Cubierta

Cubierta translúcida para perfil DURALIS iluminable con LED

Cubierta translúcida para perfil listelo DURALIS-LED





DIMENSIONES TÉCNICAS Y VARIANTES DEL PRODUCTO

Material	[Policarbonato]
Superficie	[translúcido]
Color	blanco, negro, gris
Longitud	250 cm
Ancho visible	16 mm
Altura	4 mm
Ancho	16 mm

MATERIAL

policarbonato

MANTENIMIENTO

El policarbonato no requiere cuidados especiales. Si es necesario, se puede limpiar fácilmente con agua limpia y clara añadiendo unas gotas de detergente. A continuación, secar con un paño seco.

INSTALACIÓN

1. Cortar la cubierta y, si es necesario, las cintas adhesivas a la medida.
2. La superficie debe estar limpia y libre de cualquier impureza, como agentes separadores, conservantes, grasa, aceite, polvo, agua, adhesivos/selladores antiguos y otras sustancias que puedan afectar a la adherencia.
3. Retire la lámina protectora de la cinta adhesiva y péguela en la posición deseada. Primero se aplica la cinta adhesiva sobre la cubierta y, a continuación, se puede pegar al perfil.

Como norma general, deberán observarse los códigos prácticos aceptados.

VARIANTES

Referencia	Altura	Superficie	Color	Longitud
DLP LED 1430/250	4 mm	translúcido	blanco	250 cm
DLP LED 1433/250	4 mm	translúcido	negro	250 cm
DLP LED 1438/250	4 mm		gris	

23 November 2026 06:08

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión.
Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía.
Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

PERFIL IBERIA | c/. Grecia, 1 | E-12540 Villareal (Castellon) | Spain | +34 964 53 69 33 | dural1@perfiliberia.es

Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas.