DURANICHE PRO

Fertignischen aus Edelstahl für Bad und Dusche

Gültig ab: 01.06.2025





TECHNISCHE MAßE UND PRODUKTVARIANTEN

Grundmaterial	[Edelstahl (V2A/304)]
Oberfläche	[gebürstet], [pulverbeschichtet]
Farbe	natur, weiß matt (RAL 9003), schwarz matt (RAL 9005)
Länge	30 cm
Höhe	98 mm
Breite	150 mm, 300 mm, 600 mm
Abmessung	150 x 300, 300 x 300, 300 x 600
Zusatzinformation	Die Nische besteht aus einem zweiteiligen System, einer wasserdichten Einbaubox zur Bildung des Hohlraums in der Wand und einer fertigen Edelstahl-Nische, die perfekt in die Einbaubox passt.
Zusatz Maße 2 (Breite)	Flanschbreite 43 mm

EIGENSCHAFTEN

DURANICHE pro Installationsbox ist wasserdicht und der Edelstahleinsatz ist flexibel austauschbar. Dieser kann je nach Bedarf nach belieben einfach ersetzt werden.

MATERIAL

Installationsbox aus Polystyrol

Edelstahl V2A/304 eignet sich besonders für mechanisch hoch belastete Anwendungsbereiche und bei besonders hohen Anforderungen an Sauberkeit, Hygiene und chemischer Beständigkeit. Der Kontakt mit Salzsäurehaltigen Produkten ist zu vermeiden.

Bei der Verarbeitung dürfen keine Werkzeuge aus unlegiertem Stahl verwendet werden. Offene Schnittkanten sind nicht rostbeständig. Ggf. ist dort ein separater Rostschutz anzubringen.

Auch bei Edelstahl ist je nach Umgebungsbedingungen Flugrost möglich, der umgehend entfernt werden sollte.

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.

Die Verwendbarkeit hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall immer überprüft werden.

PFLEGE

Edelstahl V2A/304 benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen Spülmittel gereinigt werden. Anschließend trockenwischen.

Säurehaltige, alkalische und schmirgelnde Reinigungsmittel sind zu vermeiden. Flugrost kann mit handelsüblichen, für Edelstahl geeigneten Polituren entfernt werden.

VERARBEITUNG

1. Erforderliche Nischenaussparung in der Wand vorsehen.
Tiefe und Maße der Aussparung sind hierbei entsprechend zu berücksichtigen und anzupassen.
Bei Verwendung in einem Ständerwerk ist vorher eine tragfähige Konstruktion aus Balken oder Profilen zur Aufnahme für die DURANICHE PRO zu erstellen.
2. Je nach Einbausituation auf Rahmen & Rückwand der Montagebox Classic Flex M310 Dichtkleber aufbringen
3. Nischenelement in die Aussparung einsetzen und ausrichten.
4. Für den Einbau eines Dichtbandes rings um den Rahmen der Montagebox Classic Flex M310 Dichtkleber vollflächig aufbringen. Dichtband (DURABASE ET-S oder WP) aufbringen und flächig andrücken.
5. Restliche Wandfläche bei Bedarf mit geeignetem Dichtsystem abdichten. Bei der Verwendung der DURABASE ET-S oder WP ist kein Dichtband erforderlich - der vorgenannte Arbeitsschritt entfällt!.
6. Finalen Wandbelag mit Berücksichtigung des zu erstellenden Ausschnittes im Fliesenbelag als Anschluss an die Montagebox für das spätere einbringen der DURANICHE PRO aufbringen.
7. Nach dem Verfugen des Wandbelages und dessen Trocknung (nur bei Fliesenbelägen) Classic Flex M310 Dichtkleber rückseitig auf den Rahmen der DURANICHE PRO aufbringen.
8. DURANICHE PRO in die Montagebox einsetzen und ausrichten.
9. Überschüssigen Classic Flex M310 Dichtkleber abziehen und abglätten.

Sichtbare Flächen vor Kontakt mit Fliesenkleber bzw. Fugenmörtel schützen und ggf. sofort mit einem Tuch und klarem Wasser reinigen. Anschließend trockenreiben.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

PRODUKTVARIANTEN

Referenz	Höhe	Oberfläche	Farbe	Länge
DNP 1530-SF	98 mm	gebürstet	natur	30 cm
DNP 3030-SF	98 mm	gebürstet	natur	30 cm
DNP 6030-SF	98 mm	gebürstet	natur	30 cm
DNPC 1530-11	98 mm	pulverbeschichtet	schwarz matt (RAL 9005)	30 cm
DNPC 3030-11	98 mm	pulverbeschichtet	schwarz matt (RAL 9005)	30 cm
DNPC 6030-11	98 mm	pulverbeschichtet	schwarz matt (RAL 9005)	30 cm
DNPC 1530-12	98 mm	pulverbeschichtet	weiß matt (RAL 9003)	30 cm
DNPC 3030-12	98 mm	pulverbeschichtet	weiß matt (RAL 9003)	30 cm

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.

DNPC 6030-12	98 mm	pulverbeschichtet	weiß matt (RAL 9003)	30 cm

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.