



DURAPLUS DIAMOND Country

Angle sortant pour la série de profilés DURAPLUS DIAMOND avec coupe en diamant à 45° dans des couleurs naturelles de style campagnard



DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Surface	[thermolaqué structuré]
Couleur	blanc perlé (RAL 1013), ivoire clair (RAL 1015), beige gris (RAL 1019), olive jaune (RAL 6014), gris mousse (RAL 7003), gris beige (RAL 7006), gris brun (RAL 7013), brun gris (RAL 8019), brun terre (RAL 8028), blanc crème (RAL 9001)
Hauteur	8 mm, 10 mm, 11 mm
Information complémentaire 2	Sachet de 20 pièces sur demande

VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Hauteur	Surface	Couleur
DPDACS 80-1019-Y/2	8 mm	thermolaqué structuré	beige gris (RAL 1019)
DPDACS 80-9001-Y/2	8 mm	thermolaqué structuré	blanc crème (RAL 9001)
DPDACS 80-1013-Y/2	8 mm	thermolaqué structuré	blanc perlé (RAL 1013)
DPDACS 80-8019-Y/2	8 mm	thermolaqué structuré	brun gris (RAL 8019)
DPDACS 80-8028-Y/2	8 mm	thermolaqué structuré	brun terre (RAL 8028)
DPDACS 80-7006-Y/2	8 mm	thermolaqué structuré	gris beige (RAL 7006)
DPDACS 80-7013-Y/2	8 mm	thermolaqué structuré	gris brun (RAL 7013)
DPDACS 80-7003-Y/2	8 mm	thermolaqué structuré	gris mousse (RAL 7003)

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr

DPDACS 80-1015-Y/2	8 mm	thermolaqué structuré	ivoire clair (RAL 1015)
DPDACS 80-6014-Y/2	8 mm	thermolaqué structuré	olive jaune (RAL 6014)
DPDACS 100-1019-Y/2	10 mm	thermolaqué structuré	beige gris (RAL 1019)
DPDACS 100-9001-Y/2	10 mm	thermolaqué structuré	blanc crème (RAL 9001)
DPDACS 100-1013-Y/2	10 mm	thermolaqué structuré	blanc perlé (RAL 1013)
DPDACS 100-8019-Y/2	10 mm	thermolaqué structuré	brun gris (RAL 8019)
DPDACS 100-8028-Y/2	10 mm	thermolaqué structuré	brun terre (RAL 8028)
DPDACS 100-7006-Y/2	10 mm	thermolaqué structuré	gris beige (RAL 7006)
DPDACS 100-7013-Y/2	10 mm	thermolaqué structuré	gris brun (RAL 7013)
DPDACS 100-7003-Y/2	10 mm	thermolaqué structuré	gris mousse (RAL 7003)
DPDACS 100-1015-Y/2	10 mm	thermolaqué structuré	ivoire clair (RAL 1015)
DPDACS 100-6014-Y/2	10 mm	thermolaqué structuré	olive jaune (RAL 6014)
DPDACS 110-1019-Y/2	11 mm	thermolaqué structuré	beige gris (RAL 1019)
DPDACS 110-9001-Y/2	11 mm	thermolaqué structuré	blanc crème (RAL 9001)
DPDACS 110-1013-Y/2	11 mm	thermolaqué structuré	blanc perlé (RAL 1013)
DPDACS 110-8019-Y/2	11 mm	thermolaqué structuré	brun gris (RAL 8019)
DPDACS 110-8028-Y/2	11 mm	thermolaqué structuré	brun terre (RAL 8028)
DPDACS 110-7006-Y/2	11 mm	thermolaqué structuré	gris beige (RAL 7006)
DPDACS 110-7013-Y/2	11 mm	thermolaqué structuré	gris brun (RAL 7013)
DPDACS 110-7003-Y/2	11 mm	thermolaqué structuré	gris mousse (RAL 7003)
DPDACS 110-1015-Y/2	11 mm	thermolaqué structuré	ivoire clair (RAL 1015)
DPDACS 110-6014-Y/2	11 mm	thermolaqué structuré	olive jaune (RAL 6014)

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr