




# DURABASE DR 100

Tappeto di drenaggio da posare sotto massetti/massetti drenanti o sotto ghiaia e pietrisco.

Tappetino per il drenaggio di rivestimenti ceramici in ambienti esterni, da posare sotto un letto di ghiaia/ghiaietto o sotto un massetto drenante.



## DIMENSIONI TECNICHE E VARIANTI DEL PRODOTTO

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Materiale          | [HDPE/PP]                              |
| Colore             | grigio                                 |
| Lunghezza          | 15 m                                   |
| Larghezza in mm    | 100 cm                                 |
| Area in mq         | 15 m <sup>2</sup> , 135 m <sup>2</sup> |
| Spessore materiale | 10                                     |

## MATERIALE

HDPE (tappetino)

PP (rete)

## LAVORAZIONE

È necessario che l'impermeabilizzazione dell'edificio sia adeguata alle esigenze dell'OBJEKT e che la pendenza sia di almeno il 2% per consentire il drenaggio del livello di impermeabilizzazione. Eventuali misure di compensazione per ottenere una pendenza sufficiente devono essere eseguite sotto l'impermeabilizzazione dell'edificio prima della posa del tappetino DURABASE DR 100.

Il sottofondo preparato a regola d'arte deve essere portante, piano e privo di componenti che potrebbero danneggiare l'impermeabilizzazione dell'edificio.

Tagliare i teli su misura e stenderli con il tessuto non tessuto rivolto verso l'alto sul sottofondo. Il primo telo va posato nel punto più basso della pendenza e si procede lungo la pendenza verso l'alto.

Per garantire un collegamento resistente allo scorrimento dei fogli, staccare il tessuto non tessuto dai rilievi e premere i tappetini con una sovrapposizione di 3 file di rilievi.

12 March 2026 11:24 PM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.



Successivamente applicare il massetto drenante e la costruzione di pavimentazioni desiderata.  
Delimitare i bordi liberi di balconi o terrazze con profili per balconi e terrazze DURABAL adatti.

IMPORTANTE: non è possibile posare il rivestimento con il metodo a letto sottile!

È possibile scaricare le istruzioni di posa dettagliate dal sito Internet [www.dural.de](http://www.dural.de).

Osservare, in linea generale, le regole tecniche, universalmente riconosciute!

## CARATTERISTICHE

Altezza dei rilievi : 10 mm

Peso superficiale : 736 g/m<sup>2</sup>

Resistenza alla temperatura : da -40 a +80 °C

Capacità di drenaggio (EN ISO 12958 MD): 0,47 l/(ms) con pendenza del 2% e carico di 20 kPa/m<sup>2</sup>

Riduzione del rumore da calpestio (ISO 10140-1): 33 dB

Resistenza alla compressione : 420 kN/m<sup>2</sup> (in base alla norma DIN EN ISO 25619-2)

Proprietà fisiologiche : innocuo per l'acqua potabile, resistente agli agenti chimici, resistente alle radici, imputrescibile, resistente all'attacco di funghi e batteri

Conservazione : proteggere dai raggi UV

## VARIANTI

| Referenza   | Colore | Lunghezza |
|-------------|--------|-----------|
| DR 100 15/1 | grigio | 15 m      |
| DR 100 15/9 | grigio | 15 m      |

12 March 2026 11:24 PM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa.  
Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia.  
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.

**DURAL GmbH** | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | [info@dural.com](mailto:info@dural.com)

È necessario rispettare le regole riconosciute della tecnologia. Le schede tecniche precedenti non sono più valide.

**[www.dural.com](http://www.dural.com)**