



DURONDELL Country

Perfiles de baldosas de cierre de cuarto en acogedor estilo rústico

Perfil de cierre de cuarto en cuarto de círculo para paredes y suelos



Las piezas angulares adecuadas están disponibles como accesorios

MATERIAL

El aluminio se puede utilizar en todos los lugares en los que se prevea una resistencia mecánica media. El contacto con materiales alcalinos (por ejemplo, adhesivo para baldosas) puede provocar decoloraciones que posteriormente serán muy difíciles de eliminar. La alta humedad del aire durante la fase de secado puede intensificar este proceso. Limpie siempre inmediatamente con abundante agua el adhesivo para baldosas o la masilla para juntas de las superficies visibles, seque a continuación y ventile bien la estancia.

La idoneidad en cuanto a la resistencia mecánica y química debe comprobarse siempre en cada caso concreto.

MANTENIMIENTO

El aluminio no requiere cuidados especiales. En caso necesario, basta con limpiarlo con agua limpia y clara añadiendo unas gotas de detergente. A continuación, seque con un paño.

Evite los productos de limpieza ácidos, alcalinos y abrasivos.

INSTALACIÓN

1. Seleccione el perfil de acuerdo con el grosor de las baldosas.
2. Aplique el adhesivo para baldosas con una llana dentada.
3. Presione el perfil en la capa de adhesivo y alinéelo.
4. Aplique el adhesivo en toda la superficie de los soportes de fijación.
5. Presione firmemente las baldosas y alinéelas de modo que queden al ras con el borde superior del perfil. Coloque las baldosas a tope.
6. Utilizar piezas de esquina interiores o exteriores adecuadas.
7. Dejar una junta de 1-2 mm alrededor del perfil.
8. Rellenar completamente el espacio entre las baldosas y el perfil con mortero para juntas.

Proteger las superficies visibles del contacto con el adhesivo para baldosas o el mortero para juntas y, si es necesario, limpiarlas inmediatamente con un paño y agua limpia. A continuación, secar con un paño.

Deben observarse las normas técnicas generalmente aceptadas. La idoneidad en cuanto a la resistencia mecánica y química debe verificarse siempre en cada caso concreto.

07 December 2025 02:46

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.



DIMENSIONES TÉCNICAS Y VARIANTES DEL PRODUCTO

Material	[Aluminio]
Superficie	[lacado con superficie rugosa]
Color	blanco perla (RAL 1013), marfil (RAL 1014), marfil claro (RAL 1015), beige agrisado (RAL 1019), amarillo oliva (RAL 6014), gris musgo (RAL 7003), gris beige (RAL 7006), gris parduzco (RAL 7013), pardo grisáceo (RAL 8019), marrón tierra (RAL 8028), blanco crema (RAL 9001)
Longitud	250 cm
Ancho visible	14 mm, 7,5 mm, 9,5 mm, 11,5 mm, 12,5 mm
Altura	6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm

VARIANTES

Ident	Altura	Superficie	Color	Longitud
1060148061	6 mm	lacado con superficie rugosa	amarillo oliva (RAL 6014)	250 cm
1010198061	6 mm	lacado con superficie rugosa	beige agrisado (RAL 1019)	250 cm
1090018061	6 mm	lacado con superficie rugosa	blanco crema (RAL 9001)	250 cm
1010138061	6 mm	lacado con superficie rugosa	blanco perla (RAL 1013)	250 cm
1070068061	6 mm	lacado con superficie rugosa	gris beige (RAL 7006)	250 cm
1070038061	6 mm	lacado con superficie rugosa	gris musgo (RAL 7003)	250 cm
1070138061	6 mm	lacado con superficie rugosa	gris parduzco (RAL 7013)	250 cm
1010148061	6 mm	lacado con superficie rugosa	marfil (RAL 1014)	250 cm
1010158061	6 mm	lacado con superficie rugosa	marfil claro (RAL 1015)	250 cm
1080288061	6 mm	lacado con superficie rugosa	marrón tierra (RAL 8028)	250 cm
1080198061	6 mm	lacado con superficie rugosa	pardo grisáceo (RAL 8019)	250 cm
1060148081	8 mm	lacado con superficie rugosa	amarillo oliva (RAL 6014)	250 cm
1010198081	8 mm	lacado con superficie rugosa	beige agrisado (RAL 1019)	250 cm
1090018081	8 mm	lacado con superficie rugosa	blanco crema (RAL 9001)	250 cm
1010138081	8 mm	lacado con superficie rugosa	blanco perla (RAL 1013)	250 cm
1070068081	8 mm	lacado con superficie rugosa	gris beige (RAL 7006)	250 cm
1070038081	8 mm	lacado con superficie rugosa	gris musgo (RAL 7003)	250 cm

07 December 2025 02:46

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.



1070138081	8 mm	lacado con superficie rugosa	gris parduzco (RAL 7013)	250 cm
1010148081	8 mm	lacado con superficie rugosa	marfil (RAL 1014)	250 cm
1010158081	8 mm	lacado con superficie rugosa	marfil claro (RAL 1015)	250 cm
1080288081	8 mm	lacado con superficie rugosa	marrón tierra (RAL 8028)	250 cm
1080198081	8 mm	lacado con superficie rugosa	pardo grisáceo (RAL 8019)	250 cm
1060148101	10 mm	lacado con superficie rugosa	amarillo oliva (RAL 6014)	250 cm
1010198101	10 mm	lacado con superficie rugosa	beige agrisado (RAL 1019)	250 cm
1090018101	10 mm	lacado con superficie rugosa	blanco crema (RAL 9001)	250 cm
1010138101	10 mm	lacado con superficie rugosa	blanco perla (RAL 1013)	250 cm
1070068101	10 mm	lacado con superficie rugosa	gris beige (RAL 7006)	250 cm
1070038101	10 mm	lacado con superficie rugosa	gris musgo (RAL 7003)	250 cm
1070138101	10 mm	lacado con superficie rugosa	gris parduzco (RAL 7013)	250 cm
1010148101	10 mm	lacado con superficie rugosa	marfil (RAL 1014)	250 cm
1010158101	10 mm	lacado con superficie rugosa	marfil claro (RAL 1015)	250 cm
1080288101	10 mm	lacado con superficie rugosa	marrón tierra (RAL 8028)	250 cm
1080198101	10 mm	lacado con superficie rugosa	pardo grisáceo (RAL 8019)	250 cm
1060148111	11 mm	lacado con superficie rugosa	amarillo oliva (RAL 6014)	250 cm
1010198111	11 mm	lacado con superficie rugosa	beige agrisado (RAL 1019)	250 cm
1090018111	11 mm	lacado con superficie rugosa	blanco crema (RAL 9001)	250 cm
1010138111	11 mm	lacado con superficie rugosa	blanco perla (RAL 1013)	250 cm
1070068111	11 mm	lacado con superficie rugosa	gris beige (RAL 7006)	250 cm
1070038111	11 mm	lacado con superficie rugosa	gris musgo (RAL 7003)	250 cm
1070138111	11 mm	lacado con superficie rugosa	gris parduzco (RAL 7013)	250 cm
1010148111	11 mm	lacado con superficie rugosa	marfil (RAL 1014)	250 cm
1010158111	11 mm	lacado con superficie rugosa	marfil claro (RAL 1015)	250 cm
1080288111	11 mm	lacado con superficie rugosa	marrón tierra (RAL 8028)	250 cm

07 December 2025 02:46

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.



1080198111	11 mm	lacado con superficie rugosa	pardo grisáceo (RAL 8019)	250 cm
1060148121	12,5 mm	lacado con superficie rugosa	amarillo oliva (RAL 6014)	250 cm
1010198121	12,5 mm	lacado con superficie rugosa	beige agrisado (RAL 1019)	250 cm
1090018121	12,5 mm	lacado con superficie rugosa	blanco crema (RAL 9001)	250 cm
1010138121	12,5 mm	lacado con superficie rugosa	blanco perla (RAL 1013)	250 cm
1070068121	12,5 mm	lacado con superficie rugosa	gris beige (RAL 7006)	250 cm
1070038121	12,5 mm	lacado con superficie rugosa	gris musgo (RAL 7003)	250 cm
1070138121	12,5 mm	lacado con superficie rugosa	gris parduzco (RAL 7013)	250 cm
1010148121	12,5 mm	lacado con superficie rugosa	marfil (RAL 1014)	250 cm
1010158121	12,5 mm	lacado con superficie rugosa	marfil claro (RAL 1015)	250 cm
1080288121	12,5 mm	lacado con superficie rugosa	marrón tierra (RAL 8028)	250 cm
1080198121	12,5 mm	lacado con superficie rugosa	pardo grisáceo (RAL 8019)	250 cm

07 December 2025 02:46

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

PERFIL IBERIA | c/. Grecia, 1 | E-12540 Villareal (Castellon) | Spain | +34 964 53 69 33 | dural1@perfiliberia.es

Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas.

www.dural.com

