



DURONDELL Country

Perfiles de baldosas de cierre de cuarto en acogedor estilo rústico

Perfil de cierre de cuarto en cuarto de círculo para paredes y suelos



Las piezas angulares adecuadas están disponibles como accesorios

MATERIAL

El aluminio se puede utilizar en todos los lugares en los que se prevea una resistencia mecánica media. El contacto con materiales alcalinos (por ejemplo, adhesivo para baldosas) puede provocar decoloraciones que posteriormente serán muy difíciles de eliminar. La alta humedad del aire durante la fase de secado puede intensificar este proceso. Limpie siempre inmediatamente con abundante agua el adhesivo para baldosas o la masilla para juntas de las superficies visibles, seque a continuación y ventile bien la estancia.

La idoneidad en cuanto a la resistencia mecánica y química debe comprobarse siempre en cada caso concreto.

MANTENIMIENTO

El aluminio no requiere cuidados especiales. En caso necesario, basta con limpiarlo con agua limpia y clara añadiendo unas gotas de detergente. A continuación, seque con un paño.

Evite los productos de limpieza ácidos, alcalinos y abrasivos.

INSTALACIÓN

1. Seleccione el perfil de acuerdo con el grosor de las baldosas.
2. Aplique el adhesivo para baldosas con una llana dentada.
3. Presione el perfil en la capa de adhesivo y alinéelo.
4. Aplique el adhesivo en toda la superficie de los soportes de fijación.
5. Presione firmemente las baldosas y alinéelas de modo que queden al ras con el borde superior del perfil. Coloque las baldosas a tope.
6. Utilizar piezas de esquina interiores o exteriores adecuadas.
7. Dejar una junta de 1-2 mm alrededor del perfil.
8. Rellenar completamente el espacio entre las baldosas y el perfil con mortero para juntas.

Proteger las superficies visibles del contacto con el adhesivo para baldosas o el mortero para juntas y, si es necesario, limpiarlas inmediatamente con un paño y agua limpia. A continuación, secar con un paño.

14 April 2026 08:14 AM

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

PERFIL IBERIA | c/. Grecia, 1 | E-12540 Villareal (Castellon) | Spain | +34 964 53 69 33 | dural1@perfiliberia.es

Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas.

www.dural.com



Deben observarse las normas técnicas generalmente aceptadas. La idoneidad en cuanto a la resistencia mecánica y química debe verificarse siempre en cada caso concreto.

DIMENSIONES TÉCNICAS Y VARIANTES DEL PRODUCTO

Material	[Aluminio]
Superficie	[lacado con superficie rugosa]
Color	blanco perla (RAL 1013), marfil claro (RAL 1015), beige agrisado (RAL 1019), amarillo oliva (RAL 6014), gris musgo (RAL 7003), gris beige (RAL 7006), gris parduzco (RAL 7013), pardo grisáceo (RAL 8019), marrón tierra (RAL 8028), blanco crema (RAL 9001)
Longitud	250 cm
Ancho visible	14 mm, 7,5 mm, 9,5 mm, 11,5 mm, 12,5 mm
Altura	6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm

VARIANTES

Referencia	Altura	Superficie	Color	Longitud
DRACS 60-6014/250	6 mm	lacado con superficie rugosa	amarillo oliva (RAL 6014)	250 cm
DRACS 60-1019/250	6 mm	lacado con superficie rugosa	beige agrisado (RAL 1019)	250 cm
DRACS 60-9001/250	6 mm	lacado con superficie rugosa	blanco crema (RAL 9001)	250 cm
DRACS 60-1013/250	6 mm	lacado con superficie rugosa	blanco perla (RAL 1013)	250 cm
DRACS 60-7006/250	6 mm	lacado con superficie rugosa	gris beige (RAL 7006)	250 cm
DRACS 60-7003/250	6 mm	lacado con superficie rugosa	gris musgo (RAL 7003)	250 cm
DRACS 60-7013/250	6 mm	lacado con superficie rugosa	gris parduzco (RAL 7013)	250 cm
DRACS 60-1015/250	6 mm	lacado con superficie rugosa	marfil claro (RAL 1015)	250 cm
DRACS 60-8028/250	6 mm	lacado con superficie rugosa	marrón tierra (RAL 8028)	250 cm
DRACS 60-8019/250	6 mm	lacado con superficie rugosa	pardo grisáceo (RAL 8019)	250 cm
DRACS 80-6014/250	8 mm	lacado con superficie rugosa	amarillo oliva (RAL 6014)	250 cm
DRACS 80-1019/250	8 mm	lacado con superficie rugosa	beige agrisado (RAL 1019)	250 cm
DRACS 80-9001/250	8 mm	lacado con superficie rugosa	blanco crema (RAL 9001)	250 cm
DRACS 80-1013/250	8 mm	lacado con superficie rugosa	blanco perla (RAL 1013)	250 cm

14 April 2026 08:14 AM

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.



DRACS 80-7006/250	8 mm	lacado con superficie rugosa	gris beige (RAL 7006)	250 cm
DRACS 80-7003/250	8 mm	lacado con superficie rugosa	gris musgo (RAL 7003)	250 cm
DRACS 80-7013/250	8 mm	lacado con superficie rugosa	gris parduzco (RAL 7013)	250 cm
DRACS 80-1015/250	8 mm	lacado con superficie rugosa	marfil claro (RAL 1015)	250 cm
DRACS 80-8028/250	8 mm	lacado con superficie rugosa	marrón tierra (RAL 8028)	250 cm
DRACS 80-8019/250	8 mm	lacado con superficie rugosa	pardo grisáceo (RAL 8019)	250 cm
DRACS 100-6014/250	10 mm	lacado con superficie rugosa	amarillo oliva (RAL 6014)	250 cm
DRACS 100-1019/250	10 mm	lacado con superficie rugosa	beige agrisado (RAL 1019)	250 cm
DRACS 100-9001/250	10 mm	lacado con superficie rugosa	blanco crema (RAL 9001)	250 cm
DRACS 100-1013/250	10 mm	lacado con superficie rugosa	blanco perla (RAL 1013)	250 cm
DRACS 100-7006/250	10 mm	lacado con superficie rugosa	gris beige (RAL 7006)	250 cm
DRACS 100-7003/250	10 mm	lacado con superficie rugosa	gris musgo (RAL 7003)	250 cm
DRACS 100-7013/250	10 mm	lacado con superficie rugosa	gris parduzco (RAL 7013)	250 cm
DRACS 100-1015/250	10 mm	lacado con superficie rugosa	marfil claro (RAL 1015)	250 cm
DRACS 100-8028/250	10 mm	lacado con superficie rugosa	marrón tierra (RAL 8028)	250 cm
DRACS 100-8019/250	10 mm	lacado con superficie rugosa	pardo grisáceo (RAL 8019)	250 cm
DRACS 110-6014/250	11 mm	lacado con superficie rugosa	amarillo oliva (RAL 6014)	250 cm
DRACS 110-1019/250	11 mm	lacado con superficie rugosa	beige agrisado (RAL 1019)	250 cm
DRACS 110-9001/250	11 mm	lacado con superficie rugosa	blanco crema (RAL 9001)	250 cm
DRACS 110-1013/250	11 mm	lacado con superficie rugosa	blanco perla (RAL 1013)	250 cm
DRACS 110-7006/250	11 mm	lacado con superficie rugosa	gris beige (RAL 7006)	250 cm
DRACS 110-7003/250	11 mm	lacado con superficie rugosa	gris musgo (RAL 7003)	250 cm
DRACS 110-7013/250	11 mm	lacado con superficie rugosa	gris parduzco (RAL 7013)	250 cm
DRACS 110-1015/250	11 mm	lacado con superficie rugosa	marfil claro (RAL 1015)	250 cm

14 April 2026 08:14 AM

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.



DRACS 110-8028/250	11 mm	lacado con superficie rugosa	marrón tierra (RAL 8028)	250 cm
DRACS 110-8019/250	11 mm	lacado con superficie rugosa	pardo grisáceo (RAL 8019)	250 cm
DRACS 125-6014/250	12,5 mm	lacado con superficie rugosa	amarillo oliva (RAL 6014)	250 cm
DRACS 125-1019/250	12,5 mm	lacado con superficie rugosa	beige agrisado (RAL 1019)	250 cm
DRACS 125-9001/250	12,5 mm	lacado con superficie rugosa	blanco crema (RAL 9001)	250 cm
DRACS 125-1013/250	12,5 mm	lacado con superficie rugosa	blanco perla (RAL 1013)	250 cm
DRACS 125-7006/250	12,5 mm	lacado con superficie rugosa	gris beige (RAL 7006)	250 cm
DRACS 125-7003/250	12,5 mm	lacado con superficie rugosa	gris musgo (RAL 7003)	250 cm
DRACS 125-7013/250	12,5 mm	lacado con superficie rugosa	gris parduzco (RAL 7013)	250 cm
DRACS 125-1015/250	12,5 mm	lacado con superficie rugosa	marfil claro (RAL 1015)	250 cm
DRACS 125-8028/250	12,5 mm	lacado con superficie rugosa	marrón tierra (RAL 8028)	250 cm
DRACS 125-8019/250	12,5 mm	lacado con superficie rugosa	pardo grisáceo (RAL 8019)	250 cm

14 April 2026 08:14 AM

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

PERFIL IBERIA | c/. Grecia, 1 | E-12540 Villareal (Castellon) | Spain | +34 964 53 69 33 | dural1@perfiliberia.es

Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas.

www.dural.com

