




DURONDELL PVC

Profilo terminale a quarto di cerchio in PVC

Profilo terminale a quarto di cerchio per la parete.



DIMENSIONI TECNICHE E VARIANTI DEL PRODOTTO

Materiale	[PVC]
Colore	grigio argento, nero, bianco
Lunghezza	250 cm, 300 cm
Ampiezza visibile	14 mm, 7,5 mm, 9,5 mm, 11,5 mm, 12,5 mm
Altezza	6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm

Gli angolari adatti sono disponibili come accessori.

MATERIALE

Il PVC è particolarmente indicato per interni ed esterni con sollecitazioni meccaniche ridotte. Il materiale è colorato in massa e quindi resistente ai raggi UV in condizioni normali, ma in caso di esposizione prolungata ai raggi UV possono verificarsi differenze di colore.

L'idoneità all'uso in termini di resistenza meccanica e chimica deve essere sempre verificata caso per caso.

Nota: l'uso di malta colorata con pigmenti ultrafini in combinazione con profili in plastica può causare macchie irreversibili sui profili. Si consiglia di adottare misure di protezione adeguate.

CURA

Il PVC non richiede particolari cure. Se necessario, può essere pulito semplicemente con acqua pulita e trasparente aggiungendo alcune gocce di detersivo per piatti.

Evitare detersivi contenenti solventi e abrasivi.

LAVORAZIONE

1. Scegliere il profilo DURONDELL in base allo spessore delle piastrelle.
2. Applicare la colla per piastrelle con una spatola dentata.
3. Premere il profilo DURONDELL nel letto di colla e allinearlo.
4. Stendere la malta su tutta la superficie di fissaggio.
5. Premere con forza le piastrelle e allinearle in modo che siano a filo con il bordo superiore del profilo. Posare le piastrelle a filo.
6. Utilizzare angolari interni o esterni adeguati.

31 May 2026 04:44 AM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.



7. Lasciare uno spazio di 1-2 mm tra il profilo e la piastrella.
8. Riempire completamente lo spazio tra le piastrelle e il profilo con malta per fughe.

Proteggere le superfici visibili dal contatto con la colla per piastrelle o lo stucco per fughe e, se necessario, pulirle immediatamente con un panno e acqua pulita. Quindi asciugare.

Attenersi alle norme tecniche generalmente riconosciute. L'idoneità in termini di resistenza meccanica e chimica deve essere sempre verificata caso per caso.

VARIANTI

Referenza	Altezza	Colore	Lunghezza
DRP 630/250	6 mm	bianco	250 cm
DRP 651/250	6 mm	grigio argento	250 cm
DRP 633/250	6 mm	nero	250 cm
DRP 830/250	8 mm	bianco	250 cm
DRP 830/300	8 mm	bianco	300 cm
DRP 851/250	8 mm	grigio argento	250 cm
DRP 833/250	8 mm	nero	250 cm
DRP 1030/250	10 mm	bianco	250 cm
DRP 1030/300	10 mm	bianco	300 cm
DRP 1051/250	10 mm	grigio argento	250 cm
DRP 1033/250	10 mm	nero	250 cm
DRP 1130/250	11 mm	bianco	250 cm
DRP 1151/250	11 mm	grigio argento	250 cm
DRP 1133/250	11 mm	nero	250 cm
DRP 1230/250	12,5 mm	bianco	250 cm
DRP 1230/300	12,5 mm	bianco	300 cm
DRP 1251/250	12,5 mm	grigio argento	250 cm
DRP 1233/250	12,5 mm	nero	250 cm

31 May 2026 04:44 AM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.