ES Ficha Técnica

DUROSOL Aluminio Z-Flex

Perfil de cierre para curvar de aluminio

Perfil de cierre para curvar para paredes y suelos con borde visible fino.





DIMENSIONES TÉCNICAS Y VARIANTES DEL PRODUCTO

Material	[Aluminio]
Superficie	[natural], [anodizado]
Color	natural, plateado
Longitud	250 cm
Ancho visible	3 mm
Altura	2 mm, 3 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 15 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 4,5 mm, 12,5 mm, 18,5 mm

MATERIAL

El aluminio puede utilizarse en cualquier lugar donde se prevea una resistencia mecánica media. El contacto con materiales alcalinos (por ejemplo, pegamento para baldosas) puede provocar decoloraciones que son difíciles de eliminar posteriormente. La elevada humedad del aire durante la fase de secado puede intensificar este proceso. Limpie siempre inmediatamente con abundante agua el pegamento para baldosas o el material de rejuntado en las superficies visibles, séquelo con un paño y asegúrese de que la habitación está bien ventilada.

La idoneidad en cuanto a la resistencia mecánica y química debe comprobarse siempre en cada caso concreto.

MANTENIMIENTO

El aluminio no requiere cuidados especiales. En caso necesario, basta con limpiarlo con agua limpia y clara añadiendo unas gotas de detergente. A continuación, seque con un paño.

Evite los productos de limpieza ácidos, alcalinos y abrasivos.

INSTALACIÓN

1. Seleccione el perfil DUROSOL de acuerdo con el grosor de las baldosas.
2. Aplique el adhesivo para baldosas con una llana dentada.
3. Presione el perfil en la capa de adhesivo y alinéelo.
4. Aplique el adhesive en toda la superficie de los soportes de fijación.
5. Presione firmemente las baldosas y alinéelas de modo que queden al ras con el borde superior del perfil. Coloque las baldosas a tope.
6. Utilizar piezas de esquina interiores o exteriores adecuadas.
7. Dejar una junta de 1-2 mm alrededor del perfil.
8. Rellenar completamente el espacio entre las baldosas y el perfil con mortero para juntas.

05 October 2026 12:28 PM

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión.
Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía.
Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

PERFIL IBERIA | c/. Grecia, 1 | E-12540 Villareal (Castellon) | Spain | +34 964 53 69 33 | dural1@perfiliberia.es

Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas.

Proteger las superficies visibles del contacto con el adhesivo para baldosas o el mortero para juntas y, si es necesario, limpiarlas inmediatamente con un paño y agua limpia. A continuación, secar con un paño.

Deben observarse las normas técnicas generalmente aceptadas. La idoneidad en cuanto a la resistencia mecánica y química debe verificarse siempre en cada caso concreto.

VARIANTES

Referencia	Altura	Superficie	Color	Longitud
DSAE 20-ZF/250	2 mm	anodizado	plateado	250 cm
DSA 20-ZF/250	2 mm	natural	natural	250 cm
DSAE 30-ZF/250	3 mm	anodizado	plateado	250 cm
DSA 30-ZF/250	3 mm	natural	natural	250 cm
DSAE 60-ZF/250	6 mm	anodizado	plateado	250 cm
DSA 60-ZF/250	6 mm	natural	natural	250 cm
DSAE 80-ZF/250	8 mm	anodizado	plateado	250 cm
DSA 80-ZF/250	8 mm	natural	natural	250 cm
DSAE 100-ZF/250	10 mm	anodizado	plateado	250 cm
DSA 100-ZF/250	10 mm	natural	natural	250 cm
DSAE 110-ZF/250	11 mm	anodizado	plateado	250 cm
DSA 110-ZF/250	11 mm	natural	natural	250 cm
DSAE 150-ZF/250	15 mm	anodizado	plateado	250 cm
DSA 150-ZF/250	15 mm	natural	natural	250 cm
DSA 200-ZF/250	20 mm	natural	natural	250 cm
DSA 220-ZF/250	22 mm	natural	natural	250 cm
DSA 250-ZF/250	25 mm	natural	natural	250 cm
DSAE 45-ZF/250	4,5 mm	anodizado	plateado	250 cm
DSA 45-ZF/250	4,5 mm	natural	natural	250 cm
DSAE 125-ZF/250	12,5 mm	anodizado	plateado	250 cm
DSA 125-ZF/250	12,5 mm	natural	natural	250 cm
DSA 185-ZF/250	18,5 mm	natural	natural	250 cm

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión.
Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía.
Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

PERFIL IBERIA | c/. Grecia, 1 | E-12540 Villareal (Castellon) | Spain | +34 964 53 69 33 | dural1@perfiliberia.es

Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas.