FR Fiche technique

DUROSOL Aluminium

Profilé de finition chant plat en aluminium





DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Matériel	[Aluminium]
Surface	[thermolaqué], [anodisé],[brossé], [naturel], [anodisé super brillant], [brossé],[anodisé super brillant], [anodisé], [brossé], [thermolaqué structuré]
Couleur	blanc chaud, telegris 2 (RAL 7046), telegris 4 (RAL 7047), argent, naturel, titane, or, cuivre, silver bullet, storm, hemp, misty gray, delorean gray, shadow, french gray, alabaster, mobe pearl, kaluha cream, flash walnut, Volcano, blanc perle (RAL 1013), beige gris (RAL 1019), gris ardoise (RAL 7015), gris clair (RAL 7035), gris platine (RAL 7036), gris agate (RAL 7038), brun pále (RAL 8025), brun terre (RAL 8028), blanc gris (RAL 9002), blanc mat (RAL 9003), blanc (RAL 9003)
Longueur	100 cm, 250 cm, 300 cm
Partie visible	3 mm
Hauteur	2 mm, 3 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 15 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 30 mm, 4,5 mm, 12,5 mm, 16,5 mm, 18,5 mm

ACCESSOIRES

Des pièces d'angle assorties sont disponibles en tant qu'accessoires.

MATÉRIEL

L'aluminium peut être utilisé partout où une résistance mécanique moyenne est attendue. Le contact avec des matériaux alcalins (p. ex. colle à carrelage) peut entraîner des décolorations qui ne peuvent quasiment plus être éliminées ultérieurement. Une forte humidité de l'air pendant la phase de séchage peut renforcer ce processus. Toujours essuyer immédiatement la colle à carrelage ou le mortier de jointoiement sur les surfaces visibles avec beaucoup d'eau, puis essuyer à sec et veiller à une bonne aération de la pièce.

L'aptitude en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

ENTRETIEN

L'aluminium ne nécessite pas d'entretien particulier. En cas de besoin, il suffit de le nettoyer à l'eau claire et propre en ajoutant quelques gouttes de liquide vaisselle. Essuyer ensuite.

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :
DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr
Pour les autres clients veuillez contacter :
DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Il convient d'éviter les produits de nettoyage acides, alcalins et abrasifs.

POSE

1. Choisir le profilé en fonction de l'épaisseur du carrelage.
2. Appliquer la colle à carrelage à l'aide d'une truelle dentée.
3. Enfoncer le profilé dans le lit de colle et l'aligner.
4. Appliquer un enduit sur toute la surface de l'aile de fixation.
5. Enfoncer fermement les carreaux et les aligner de manière à ce qu'ils affleurent le bord supérieur du profilé. Poser les carreaux à pleine épaisseur.
6. Utiliser des pièces d'angle extérieures adaptées.
7. Laisser un joint de 1-2 mm avec le profilé.
8. Remplir entièrement l'espace entre les carreaux et le profilé avec du mortier à joint.

Protéger les surfaces visibles du contact avec la colle à carrelage ou le mortier de jointoiement et, le cas échéant, les nettoyer immédiatement avec un chiffon et de l'eau claire. Frotter ensuite pour sécher.

Les règles techniques généralement reconnues doivent être respectées. L'aptitude en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Hauteur	Surface	Couleur	Longueur
DSAE 20/250	2 mm	anodisé	argent	250 cm
DSA 20/250	2 mm	naturel	naturel	250 cm
DSAE 30/250	3 mm	anodisé	argent	250 cm
DSAE 30-G/250	3 mm	anodisé	or	250 cm
DSA 30/250	3 mm	naturel	naturel	250 cm
DSA 662/250	6 mm	anodisé super brillant	argent	250 cm
DSAE 60/100	6 mm	anodisé	argent	100 cm
DSAE 60/250	6 mm	anodisé	argent	250 cm
DSAE 60-G/250	6 mm	anodisé	or	250 cm
DSA 60/100	6 mm	naturel	naturel	100 cm
DSA 60/250	6 mm	naturel	naturel	250 cm
DSAE 70/250	7 mm	anodisé	argent	250 cm
DSA 862/250	8 mm	anodisé super brillant	argent	250 cm
DSA 861/250	8 mm	anodisé super brillant	or	250 cm
DSA 863/250	8 mm	anodisé super brillant	titane	250 cm
DSAE 80/100	8 mm	anodisé	argent	100 cm
DSAE 80/250	8 mm	anodisé	argent	250 cm
DSAE 80/300	8 mm	anodisé	argent	300 cm
DSAE 80-G/250	8 mm	anodisé	or	250 cm
DSAE 80-G/300	8 mm	anodisé	or	250 cm

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :
DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr
Pour les autres clients veuillez contacter :
DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

DSAE 80-T/250	8 mm	anodisé	titane	250 cm
DSAE 80-SF/250	8 mm	anodisé, brossé	argent	250 cm
DSAE 80-K-SF	8 mm	brossé	cuivre	
DSA 862-SF/250	8 mm	brossé, anodisé super brillant	argent	250 cm
DSA 863-SF/250	8 mm	brossé, anodisé super brillant	titane	250 cm
DSA 80/100	8 mm	naturel	naturel	100 cm
DSA 80/250	8 mm	naturel	naturel	250 cm
DSA 80/300	8 mm	naturel	naturel	300 cm
DSAE 90/100	9 mm	anodisé	argent	100 cm
DSAE 90/250	9 mm	anodisé	argent	250 cm
DSAE 90/300	9 mm	anodisé	argent	300 cm
DSAE 90-G/250	9 mm	anodisé	or	250 cm
DSAE 90-SF/250	9 mm	anodisé, brossé	argent	250 cm
DSA 90/100	9 mm	naturel	naturel	100 cm
DSA 90/250	9 mm	naturel	naturel	250 cm
DSA 90/300	9 mm	naturel	naturel	300 cm
DSACS 90-RVC/300	9 mm	thermolaqué structuré	Volcano	300 cm
DSAC 930/300	9 mm	thermolaqué	blanc (RAL 9003)	300 cm
DSA 1062/250	10 mm	anodisé super brillant	argent	250 cm
DSA 1061/250	10 mm	anodisé super brillant	or	250 cm
DSA 1063/250	10 mm	anodisé super brillant	titane	250 cm
DSAE 100/100	10 mm	anodisé	argent	100 cm
DSAE 100/250	10 mm	anodisé	argent	250 cm
DSAE 100/300	10 mm	anodisé	argent	300 cm
DSAE 100-G/250	10 mm	anodisé	or	250 cm
DSAE 100-T/250	10 mm	anodisé	titane	250 cm
DSAE 100-SF/250	10 mm	anodisé, brossé	argent	250 cm
DSA 1062-SF/250	10 mm	brossé, anodisé super brillant	argent	250 cm
DSA 1063-SF/250	10 mm	brossé, anodisé super brillant	titane	250 cm
DSA 100/100	10 mm	naturel	naturel	100 cm
DSA 100/250	10 mm	naturel	naturel	250 cm
DSA 100/300	10 mm	naturel	naturel	300 cm
DSACS 100-RVC/300	10 mm	thermolaqué structuré	Volcano	300 cm
DSA 1161/250	11 mm	anodisé super brillant	or	250 cm
DSAE 110/100	11 mm	anodisé	argent	100 cm
DSAE 110/250	11 mm	anodisé	argent	250 cm
DSAE 110/300	11 mm	anodisé	argent	300 cm

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :
DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr
Pour les autres clients veuillez contacter :
DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

DSAE 110-G/250	11 mm	anodisé	or	250 cm
DSAE 110-SF/250	11 mm	anodisé, brossé	argent	250 cm
DSA 110/100	11 mm	naturel	naturel	100 cm
DSA 110/250	11 mm	naturel	naturel	250 cm
DSA 110/300	11 mm	naturel	naturel	300 cm
DSACS 110-RVC/300	11 mm	thermolaqué structuré	Volcano	300 cm
DSAC 1130/300	11 mm	thermolaqué	blanc (RAL 9003)	300 cm
DSAE 150/100	15 mm	anodisé	argent	100 cm
DSAE 150/250	15 mm	anodisé	argent	250 cm
DSAE 150/300	15 mm	anodisé	argent	300 cm
DSAE 150-G/250	15 mm	anodisé	or	250 cm
DSA 150/100	15 mm	naturel	naturel	100 cm
DSA 150/250	15 mm	naturel	naturel	250 cm
DSA 150/300	15 mm	naturel	naturel	300 cm
DSA 200/250	20 mm	naturel	naturel	250 cm
DSAE 220/250	22 mm	anodisé	argent	250 cm
DSA 220/250	22 mm	naturel	naturel	250 cm
DSA 250/250	25 mm	naturel	naturel	250 cm
DSAE 300/250	30 mm	anodisé	argent	250 cm
DSA 300/250	30 mm	naturel	naturel	250 cm
DSAE 45/250	4,5 mm	anodisé	argent	250 cm
DSAE 45-G/250	4,5 mm	anodisé	or	250 cm
DSA 45/250	4,5 mm	naturel	naturel	250 cm
DSA 1262/250	12,5 mm	anodisé super brillant	argent	250 cm
DSA 1261/250	12,5 mm	anodisé super brillant	or	250 cm
DSA 1263/250	12,5 mm	anodisé super brillant	titane	250 cm
DSAE 125/100	12,5 mm	anodisé	argent	100 cm
DSAE 125/250	12,5 mm	anodisé	argent	250 cm
DSAE 125/300	12,5 mm	anodisé	argent	300 cm
DSAE 125-G/250	12,5 mm	anodisé	or	250 cm
DSAE 125-T/250	12,5 mm	anodisé	titane	250 cm
DSAE 125-SF/250	12,5 mm	anodisé, brossé	argent	250 cm
DSA 1262-SF/250	12,5 mm	brossé, anodisé super brillant	argent	250 cm
DSA 1263-SF/250	12,5 mm	brossé, anodisé super brillant	titane	250 cm
DSA 125/100	12,5 mm	naturel	naturel	100 cm
DSA 125/250	12,5 mm	naturel	naturel	250 cm
DSA 125/300	12,5 mm	naturel	naturel	300 cm

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :
DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr
Pour les autres clients veuillez contacter :
DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

DSAE 165/250	16,5 mm	anodisé	argent	250 cm
DSA 165/250	16,5 mm	naturel	naturel	250 cm
DSAE 185/250	18,5 mm	anodisé	argent	250 cm
DSA 185/250	18,5 mm	naturel	naturel	250 cm
DSAE 125-K		anodisé	cuivre	250 cm
DSAE 100-K-SF/250		anodisé, brossé	cuivre	
DSAE 125-K-SF/250		anodisé, brossé	cuivre	
DSA 828-SF/250		brossé	argent	
DSAE 125-K-SF		brossé	cuivre	250 cm
DSAC 8189/100		thermolaqué	alabaster	
DSAC 8189/250		thermolaqué	alabaster	
DSAC 10189/100		thermolaqué	alabaster	
DSAC 10189/250		thermolaqué	alabaster	
DSAC 12189/100		thermolaqué	alabaster	
DSAC 12189/100		thermolaqué	alabaster	
DSAC 100-1019/250		thermolaqué	beige gris (RAL 1019)	
DSAC 80-1019/250		thermolaqué	beige gris (RAL 1019)	
DSAC 8152/250		thermolaqué	blanc chaud	
DSAC 8152/100		thermolaqué	blanc chaud	
DSAC 10152/100		thermolaqué	blanc chaud	
DSAC 10152/250		thermolaqué	blanc chaud	
DSAC 12152/100		thermolaqué	blanc chaud	
DSAC 12152/250		thermolaqué	blanc chaud	
DSAC 6152/250		thermolaqué	blanc chaud	
DSAC 80-9002/250		thermolaqué	blanc gris (RAL 9002)	
DSAC 100-9002/250		thermolaqué	blanc gris (RAL 9002)	
DSAC 100-7036/250		thermolaqué	blanc mat (RAL 9003)	
DSAC 80-1013/250		thermolaqué	blanc perle (RAL 1013)	
DSAC 100-1013/250		thermolaqué	blanc perle (RAL 1013)	
DSAC 80-8025/250		thermolaqué	brun pále (RAL 8025)	
DSAC 100-8025/250		thermolaqué	brun pále (RAL 8025)	
DSAC 80-8028/250		thermolaqué	brun terre (RAL 8028)	
DSAC 100-8028/250		thermolaqué	brun terre (RAL 8028)	
DSAE 80-K-SF		thermolaqué	cuivre	
DSAC 8160/100		thermolaqué	delorean gray	
DSAC 8160/250		thermolaqué	delorean gray	
DSAC 10160/100		thermolaqué	delorean gray	

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :
DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr
Pour les autres clients veuillez contacter :
DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

DSAC 10160/250		thermolaqué	delorean gray	
DSAC 12160/100		thermolaqué	delorean gray	
DSAC 12160/250		thermolaqué	delorean gray	
DSAC 8141/100		thermolaqué	flash walnut	
DSAC 8141/250		thermolaqué	flash walnut	
DSAC 10141/100		thermolaqué	flash walnut	
DSAC 10141/250		thermolaqué	flash walnut	
DSAC 12141/100		thermolaqué	flash walnut	
DSAC 8142/100		thermolaqué	french gray	
DSAC 8142/250		thermolaqué	french gray	
DSAC 10142/100		thermolaqué	french gray	
DSAC 10142/250		thermolaqué	french gray	
DSAC 12142/100		thermolaqué	french gray	
DSAC 12142/250		thermolaqué	french gray	
DSAC 80-7038/250		thermolaqué	gris agate (RAL 7038)	
DSAC 100-7038/250		thermolaqué	gris agate (RAL 7038)	
DSAC 80-7015/250		thermolaqué	gris ardoise (RAL 7015)	
DSAC 100-7015/250		thermolaqué	gris ardoise (RAL 7015)	
DSAC 80-7035/250		thermolaqué	gris clair (RAL 7035)	
DSAC 100-7035/250		thermolaqué	gris clair (RAL 7035)	
DSAC 80-7036/250		thermolaqué	gris platine (RAL 7036)	
DSAC 10198/250		thermolaqué	hemp	
DSAC 8283/100		thermolaqué	hemp	
DSAC 8283/250		thermolaqué	hemp	
DSAC 10283/100		thermolaqué	hemp	
DSAC 10283/250		thermolaqué	hemp	
DSAC 12283/100		thermolaqué	hemp	
DSAC 12283/250		thermolaqué	hemp	
DSAC 8143/100		thermolaqué	kaluha cream	
DSAC 8143/250		thermolaqué	kaluha cream	
DSAC 10143/100		thermolaqué	kaluha cream	
DSAC 10143/250		thermolaqué	kaluha cream	
DSAC 12143/100		thermolaqué	kaluha cream	
DSAC 8144/100		thermolaqué	misty gray	
DSAC 8144/250		thermolaqué	misty gray	
DSAC 10144/100		thermolaqué	misty gray	
DSAC 10144/250		thermolaqué	misty gray	

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :
DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr
Pour les autres clients veuillez contacter :
DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

DSAC 12144/250		thermolaqué	misty gray	
DSAC 8145/100		thermolaqué	mobe pearl	
DSAC 8145/250		thermolaqué	mobe pearl	
DSAC 10145/100		thermolaqué	mobe pearl	
DSAC 10145/250		thermolaqué	mobe pearl	
DSAC 12145/100		thermolaqué	mobe pearl	
DSAC 12145/250		thermolaqué	mobe pearl	
DSAC 8195/100		thermolaqué	shadow	
DSAC 8195/250		thermolaqué	shadow	
DSAC 10195/100		thermolaqué	shadow	
DSAC 10195/250		thermolaqué	shadow	
DSAC 12195/100		thermolaqué	shadow	
DSAC 12195/250		thermolaqué	shadow	
DSAC 8168/100		thermolaqué	silver bullet	
DSAC 10168/100		thermolaqué	silver bullet	
DSAC 10168/250		thermolaqué	silver bullet	
DSAC 12168/100		thermolaqué	silver bullet	
DSAC 8198/100		thermolaqué	storm	
DSAC 8198/250		thermolaqué	storm	
DSAC 10198/100		thermolaqué	storm	
DSAC 12198/100		thermolaqué	storm	
DSAC 12198/250		thermolaqué	storm	
DSAC 80-7046/250		thermolaqué	telegris 2 (RAL 7046)	
DSAC 100-7046/250		thermolaqué	telegris 2 (RAL 7046)	
DSAC 80-7047/250		thermolaqué	telegris 4 (RAL 7047)	
DSAC 100-7047/250		thermolaqué	telegris 4 (RAL 7047)	
DSACM 780/250		thermolaqué		
DSAC 12168/250				
DSAC 125-1013/250				
DSAC 125-9002/250				
DSAE 100-B-SF/300				
DSAE 125-B-SF/300				

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :
DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr
Pour les autres clients veuillez contacter :
DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de