



DUROSOL Functional

Angle sortant pratique pour profilé de finition chant plat
DUROSOL, disponible en coloris métallisés fonctionnels,
en noir ou en blanc



DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Surface	[thermolaqué]
Couleur	bronze, or, graphite, noir, titane, blanc, cuivre, blanc mat (RAL 9003), noir mat (RAL 9005)
Hauteur	6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 12,5 mm
Information complémentaire 2	Sachet de 20 pièces sur demande

VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Hauteur	Surface	Couleur
DSAC 630-Y/2	6 mm	thermolaqué	blanc
DSACM 612-Y/2	6 mm	thermolaqué	blanc mat (RAL 9003)
DSACM 612-Y/20	6 mm	thermolaqué	blanc mat (RAL 9003)
DSAC 655-Y/2	6 mm	thermolaqué	bronze
DSAC 654-Y/2	6 mm	thermolaqué	cuivre
DSAC 656-Y/2	6 mm	thermolaqué	graphite
DSAC 633-Y/2	6 mm	thermolaqué	noir
DSACM 611-Y/2	6 mm	thermolaqué	noir mat (RAL 9005)
DSACM 611-Y/20	6 mm	thermolaqué	noir mat (RAL 9005)
DSAC 652-Y/2	6 mm	thermolaqué	or

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr

DSAC 653-Y/2	6 mm	thermolaqué	titane
DSAC 830-Y/2	8 mm	thermolaqué	blanc
DSACM 812-Y/2	8 mm	thermolaqué	blanc mat (RAL 9003)
DSACM 812-Y/20	8 mm	thermolaqué	blanc mat (RAL 9003)
DSAC 855-Y/2	8 mm	thermolaqué	bronze
DSAC 854-Y/2	8 mm	thermolaqué	cuivre
DSAC 856-Y/2	8 mm	thermolaqué	graphite
DSAC 833-Y/2	8 mm	thermolaqué	noir
DSACM 811-Y/2	8 mm	thermolaqué	noir mat (RAL 9005)
DSACM 811-Y/20	8 mm	thermolaqué	noir mat (RAL 9005)
DSAC 852-Y/2	8 mm	thermolaqué	or
DSAC 853-Y/2	8 mm	thermolaqué	titane
DSAC 1030-Y/2	10 mm	thermolaqué	blanc
DSACM 1012-Y/2	10 mm	thermolaqué	blanc mat (RAL 9003)
DSACM 1012-Y/20	10 mm	thermolaqué	blanc mat (RAL 9003)
DSAC 1055-Y/2	10 mm	thermolaqué	bronze
DSAC 1054-Y/2	10 mm	thermolaqué	cuivre
DSAC 1056-Y/2	10 mm	thermolaqué	graphite
DSAC 1033-Y/2	10 mm	thermolaqué	noir
DSACM 1011-Y/2	10 mm	thermolaqué	noir mat (RAL 9005)
DSACM 1011-Y/20	10 mm	thermolaqué	noir mat (RAL 9005)
DSAC 1052-Y/2	10 mm	thermolaqué	or
DSAC 1053-Y/2	10 mm	thermolaqué	titane
DSAC 1130-Y/2	11 mm	thermolaqué	blanc
DSACM 1112-Y/2	11 mm	thermolaqué	blanc mat (RAL 9003)
DSACM 1112-Y/20	11 mm	thermolaqué	blanc mat (RAL 9003)
DSAC 1155-Y/2	11 mm	thermolaqué	bronze
DSAC 1154-Y/2	11 mm	thermolaqué	cuivre
DSAC 1156-Y/2	11 mm	thermolaqué	graphite
DSAC 1133-Y/2	11 mm	thermolaqué	noir
DSACM 1111-Y/2	11 mm	thermolaqué	noir mat (RAL 9005)
DSACM 1111-Y/20	11 mm	thermolaqué	noir mat (RAL 9005)
DSAC 1152-Y/2	11 mm	thermolaqué	or
DSAC 1153-Y/2	11 mm	thermolaqué	titane
DSACM 1212-Y/2	12 mm	thermolaqué	blanc mat (RAL 9003)
DSAC 1230-Y/2	12,5 mm	thermolaqué	blanc
DSACM 1212-Y/20	12,5 mm	thermolaqué	blanc mat (RAL 9003)

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr



DSAC 1255-Y/2	12,5 mm	thermolaqué	bronze
DSAC 1254-Y/2	12,5 mm	thermolaqué	cuiivre
DSAC 1256-Y/2	12,5 mm	thermolaqué	graphite
DSAC 1233-Y/2	12,5 mm	thermolaqué	noir
DSACM 1211-Y/2	12,5 mm	thermolaqué	noir mat (RAL 9005)
DSACM 1211-Y/20	12,5 mm	thermolaqué	noir mat (RAL 9005)
DSAC 1252-Y/2	12,5 mm	thermolaqué	or
DSAC 1253-Y/2	12,5 mm	thermolaqué	titane

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr