

DUROSOL Urban

Angle sortant pratique pour profilé de finition chant plat
DUROSOL dans des tons gris froids



DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Surface	[thermolaqué]
Couleur	telegris 2 mat (RAL 7046), gris béton (RAL 0006500), gris fer mat (RAL 7011), gris basalte mat (RAL 7012), gris anthracite mat (RAL 7016), gris noir mat (RAL 7021), gris poussière mat (RAL 7037), gris agate mat (RAL 7038), gris signalisation A mat (RAL 7042), sable (RAL 0808005)
Hauteur mm	6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm
Information complémentaire 2	Sachet de 20 pièces sur demande

VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Hauteur mm	Surface	Couleur
DSACM 60-7038-Y/2	6 mm	thermolaqué	gris agate mat (RAL 7038)
DSACM 60-7016-Y/2	6 mm	thermolaqué	gris anthracite mat (RAL 7016)
DSACM 60-7012-Y/2	6 mm	thermolaqué	gris basalte mat (RAL 7012)
DSAC 665-Y/2	6 mm	thermolaqué	gris béton (RAL 0006500)
DSACM 60-7011-Y/2	6 mm	thermolaqué	gris fer mat (RAL 7011)
DSACM 60-7021-Y/2	6 mm	thermolaqué	gris noir mat (RAL 7021)
DSACM 60-7037-Y/2	6 mm	thermolaqué	gris poussière mat (RAL 7037)
DSACM 60-7042-Y/2	6 mm	thermolaqué	gris signalisation A mat (RAL 7042)
DSAC 680-Y/2	6 mm	thermolaqué	sable (RAL 0808005)

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

DSACM 60-7046-Y/2	6 mm	thermolaqué	telegri 2 mat (RAL 7046)
DSACM 80-7038-Y/2	8 mm	thermolaqué	gris agate mat (RAL 7038)
DSACM 80-7016-Y/2	8 mm	thermolaqué	gris anthracite mat (RAL 7016)
DSACM 80-7012-Y/2	8 mm	thermolaqué	gris basalte mat (RAL 7012)
DSAC 865-Y/2	8 mm	thermolaqué	gris béton (RAL 0006500)
DSACM 80-7011-Y/2	8 mm	thermolaqué	gris fer mat (RAL 7011)
DSACM 80-7021-Y/2	8 mm	thermolaqué	gris noir mat (RAL 7021)
DSACM 80-7037-Y/2	8 mm	thermolaqué	gris poussière mat (RAL 7037)
DSACM 80-7042-Y/2	8 mm	thermolaqué	gris signalisation A mat (RAL 7042)
DSAC 880-Y/2	8 mm	thermolaqué	sable (RAL 0808005)
DSACM 80-7046-Y/2	8 mm	thermolaqué	telegri 2 mat (RAL 7046)
DSACM 100-7038-Y/2	10 mm	thermolaqué	gris agate mat (RAL 7038)
DSACM 100-7016-Y/2	10 mm	thermolaqué	gris anthracite mat (RAL 7016)
DSACM 100-7012-Y/2	10 mm	thermolaqué	gris basalte mat (RAL 7012)
DSAC 1065-Y/2	10 mm	thermolaqué	gris béton (RAL 0006500)
DSACM 100-7011-Y/2	10 mm	thermolaqué	gris fer mat (RAL 7011)
DSACM 100-7021-Y/2	10 mm	thermolaqué	gris noir mat (RAL 7021)
DSACM 100-7037-Y/2	10 mm	thermolaqué	gris poussière mat (RAL 7037)
DSACM 100-7042-Y/2	10 mm	thermolaqué	gris signalisation A mat (RAL 7042)
DSAC 1080-Y/2	10 mm	thermolaqué	sable (RAL 0808005)
DSACM 100-7046-Y/2	10 mm	thermolaqué	telegri 2 mat (RAL 7046)
DSACM 110-7038-Y/2	11 mm	thermolaqué	gris agate mat (RAL 7038)
DSACM 110-7016-Y/2	11 mm	thermolaqué	gris anthracite mat (RAL 7016)
DSACM 110-7012-Y/2	11 mm	thermolaqué	gris basalte mat (RAL 7012)
DSAC 1165-Y/2	11 mm	thermolaqué	gris béton (RAL 0006500)
DSACM 110-7011-Y/2	11 mm	thermolaqué	gris fer mat (RAL 7011)
DSACM 110-7021-Y/2	11 mm	thermolaqué	gris noir mat (RAL 7021)
DSACM 110-7037-Y/2	11 mm	thermolaqué	gris poussière mat (RAL 7037)
DSACM 110-7042-Y/2	11 mm	thermolaqué	gris signalisation A mat (RAL 7042)
DSAC 1180-Y/2	11 mm	thermolaqué	sable (RAL 0808005)
DSACM 110-7046-Y/2	11 mm	thermolaqué	telegri 2 mat (RAL 7046)
DSACM 125-7038-Y/2	12,5 mm	thermolaqué	gris agate mat (RAL 7038)
DSACM 125-7016-Y/2	12,5 mm	thermolaqué	gris anthracite mat (RAL 7016)
DSACM 125-7012-Y/2	12,5 mm	thermolaqué	gris basalte mat (RAL 7012)
DSAC 1265-Y/2	12,5 mm	thermolaqué	gris béton (RAL 0006500)
DSACM 125-7011-Y/2	12,5 mm	thermolaqué	gris fer mat (RAL 7011)
DSACM 125-7021-Y/2	12,5 mm	thermolaqué	gris noir mat (RAL 7021)

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de



DSACM 125-7037-Y/2	12,5 mm	thermolaqué	gris poussière mat (RAL 7037)
DSACM 125-7042-Y/2	12,5 mm	thermolaqué	gris signalisation A mat (RAL 7042)
DSAC 1280-Y/2	12,5 mm	thermolaqué	sable (RAL 0808005)
DSACM 125-7046-Y/2	12,5 mm	thermolaqué	telegris 2 mat (RAL 7046)

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr