


DURASTEP SOLID-L

Trapneusprofil met brede opstap (30 mm) en antislipklasse R11 / V6 voor betegelde trappen.

Geldig vanaf: 01.06.2025



TECHNISCHE AFMETINGEN EN PRODUCTVARIANTEN

Basis materiaal	[Aluminium]
Oppervlakte	[natuur], [geanodiseerd]
Kleur	natuur, zilver
Lengte	250 cm, 300 cm
Zichtbreedte	30 mm
Hoogte	9 mm, 11 mm, 22 mm
Breedte	30 mm

ONDERHOUD

Aluminium heeft geen speciaal onderhoud nodig. Het kan indien nodig eenvoudig worden gereinigd met schoon water en een paar druppels afwasmiddel. Daarna droog afvegen.

Vermijd zuurhoudende en schurende reinigingsmiddelen.

EIGENSCHAPPEN

Antislipklasse R11, verdringingsruimte V6

MATERIAAL

Aluminium kan overal worden gebruikt waar een gemiddelde mechanische belastbaarheid te verwachten is. Contact met alkalische materialen (bijv. tegellijm) kan verkleuringen veroorzaken die achteraf nauwelijks te verwijderen zijn. Hoge luchtvochtigheid tijdens de droogfase kan dit proces versterken. Tegellijm of voegmiddel op zichtbare oppervlakken altijd onmiddellijk met veel water afvegen, vervolgens droogwrijven en zorgen voor een goede ventilatie van de ruimte.

De geschiktheid met betrekking tot de mechanische en chemische belastbaarheid moet altijd per geval worden gecontroleerd.

VERWERKING

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.
Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.
We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.

1. Kies het profiel op basis van de dikte van de tegels.
2. Breng de tegellijm aan met een getande troffel.
3. Druk het profiel in het lijmbed en lijn het uit.
4. Bevestigingslipjes over het gehele oppervlak gladstrijken.
5. Druk de tegels stevig aan en lijn ze zo uit dat ze gelijk liggen met de bovenrand van het profiel. Leg de tegels volledig vol.
6. Zaag het profiel in verstek om hoeken te vormen. Dicht de verstekvoeg af met een neutraal vernet silicone.
7. Laat een voeg van 1-2 mm vrij ten opzichte van het profiel.
8. Vul de ruimte tussen de tegels en het profiel volledig met voegmortel.

Bescherm zichtbare oppervlakken tegen contact met tegellijm of voegmortel en reinig deze indien nodig onmiddellijk met een doek en schoon water. Droog vervolgens af.

Houdt rekening met de algemeen geldende constructieen techniek voorwaarden en normen conform de regels van de techniek en bouwvoorschriften.

PRODUCTVARIANTEN

Ident	Hoogte	Oppervlakte	Kleur	Lengte
DSTOAE 90-L/250	9 mm	geanodiseerd	zilver	250 cm
DSTOAE 90-L/300	9 mm	geanodiseerd	zilver	300 cm
DSTOA 90-L/250	9 mm	natuur	natuur	250 cm
DSTOA 90-L/300	9 mm	natuur	natuur	300 cm
DSTOAE 110-L/250	11 mm	geanodiseerd	zilver	250 cm
DSTOAE 110-L/300	11 mm	geanodiseerd	zilver	300 cm
DSTOA 110-L/250	11 mm	natuur	natuur	250 cm
DSTOA 110-L/300	11 mm	natuur	natuur	300 cm
DSTOAE 220-L/250	22 mm	geanodiseerd	zilver	250 cm

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.
Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.
We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.