

DURASTEP STANDARD

Trapneusprofiel met PVC insert voor betegelde trappen.

Geldig vanaf: 01.06.2025







TECHNISCHE AFMETINGEN EN PRODUCTVARIANTEN

Basis materiaal	[Aluminium],[PVC]
Oppervlakte	[natuur]
Kleur	zwart, grijs
Lengte	100 cm, 250 cm
Zichtbreedte	25 mm
Hoogte	9 mm, 11 mm
Breedte	25 mm

ONDERHOUD

Aluminium heeft geen speciaal onderhoud nodig. Het kan indien nodig eenvoudig worden gereinigd met schoon water en een paar druppels afwasmiddel. Daarna droog afvegen. Vermijd het gebruik van zure en schurende reinigingsmiddelen.

PVC heeft geen speciaal onderhoud nodig. Indien nodig kan het eenvoudig worden gereinigd met schoon water en een paar druppels afwasmiddel. Vermijd reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten en schurende reinigingsmiddelen.

EIGENSCHAPPEN

DGUV-test IFA 2404171: antislipklasse R10, verdringingsruimte V6
Bestand tegen zonlicht, oliën, vetten, benzine, zouten, zuren, logen en reinigingsmiddelen

MATERIAAL

Aluminium kan overal worden gebruikt waar een gemiddelde mechanische belastbaarheid te verwachten is. Contact met alkalische materialen (bijv. tegellijm) kan verkleuringen veroorzaken die achteraf nauwelijks te verwijderen zijn. Hoge luchtvochtigheid tijdens de droogfase kan dit proces versterken. Tegellijm of voegmiddel op zichtbare oppervlakken altijd onmiddellijk met veel water afvegen, vervolgens droogwrijven en zorgen voor een goede ventilatie van de ruimte.

PVC is bijzonder geschikt voor gebruik binnenshuis en buitenshuis met een lage mechanische belasting. Het materiaal is door en door gekleurd en onder normale omstandigheden UV-bestendig, maar bij voortdurende blootstelling aan UV-straling kunnen kleurverschillen

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.
Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.
We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.

optreden. Opmerking: Bij gebruik van gekleurde voegmortel met ultrafijne kleurpigmenten in combinatie met kunststofprofielen kunnen onomkeerbare vlekken op de profielen ontstaan. Wij raden aan om passende beschermende maatregelen te nemen.

De geschiktheid met betrekking tot de mechanische en chemische belastcapaciteit moet altijd per geval worden gecontroleerd.

VERWERKING

1. Kies het profiel op basis van de dikte van de tegels.
2. Breng de tegellijm aan met een getande troffel.
3. Druk het profiel in het lijmbed en lijn het uit.
4. Bevestigingslipjes over het gehele oppervlak gladstrijken.
5. Druk de tegels stevig aan en lijn ze zo uit dat ze gelijk liggen met de bovenrand van het profiel. Leg de tegels volledig vol.
6. Zaag het profiel in verstek om hoeken te vormen. Dicht de verstekvoeg af met een neutraal vernet silicone.
7. Laat een voeg van 1-2 mm vrij ten opzichte van het profiel.
8. Vul de ruimte tussen de tegels en het profiel volledig met voegmortel.

Bescherm zichtbare oppervlakken tegen contact met tegellijm of voegmortel en reinig deze indien nodig onmiddellijk met een doek en schoon water. Droog vervolgens af.

Houdt rekening met de algemeen geldende constructieen techniek voorwaarden en normen conform de regels van de techniek en bouwvoorschriften.

PRODUCTVARIANTEN

Ident	Hoogte	Oppervlakte	Kleur	Lengte
DSTS 938/250	9 mm	natuur	grijs	250 cm
DSTS 933/250	9 mm	natuur	zwart	250 cm
DSTS 938/100	9 mm		grijs	100 cm
DSTS 933/100	9 mm		zwart	100 cm
DSTS 1138/250	11 mm	natuur	grijs	250 cm
DSTS 1133/250	11 mm	natuur	zwart	250 cm
DSTS 1138/100	11 mm		grijs	100 cm
DSTS 1133/100	11 mm		zwart	100 cm

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.
Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.
We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.