ES Ficha Técnica

DURATRANS L

Perfil decorativo de separación de aluminio

Transitionsprofil aus Metall mit einer geriffelten Oberfläche zum Höhenausgleich oder Abschluss von Fliesenbelägen.







DIMENSIONES TÉCNICAS Y VARIANTES DEL PRODUCTO

Material	[Aluminio]
Superficie	[lacado], [natural], [anodizado]
Color	natural, plateado, negro mate (RAL 9005)
Longitud	250 cm
Ancho visible	45 mm, 50 mm, 57 mm, 64 mm
Altura	11 mm, 15 mm, 20 mm, 12,5 mm

MATERIAL

El aluminio puede utilizarse en cualquier lugar donde se prevea una resistencia mecánica media. El contacto con materiales alcalinos (por ejemplo, adhesivos para baldosas) puede provocar decoloraciones que son difíciles de eliminar posteriormente. La elevada humedad del aire durante la fase de secado puede intensificar este proceso. Limpie siempre inmediatamente con abundante agua el pegamento para baldosas o el material de rejuntado en las superficies visibles, séquelo con un paño y asegúrese de que la habitación está bien ventilada.

La idoneidad en términos de resistencia mecánica y química debe comprobarse siempre en cada caso concreto.

MANTENIMIENTO

El aluminio no requiere cuidados especiales. En caso necesario, basta con limpiarlo con agua limpia y clara añadiendo unas gotas de detergente. A continuación, seque con un paño.

Evite los productos de limpieza ácidos, alcalinos y abrasivos.

INSTALACIÓN

1. Seleccione el perfil DURATRANS de acuerdo con el grosor de las baldosas.
2. Aplique el adhesivo para baldosas con una llana dentada.
3. Presione el perfil en la capa de adhesivo y alinéelo.
4. Aplique el adhesive en toda la superficie de los soportes de fijación.
5. Presione firmemente las baldosas y alinéelas de modo que queden al ras con el borde superior del perfil. Coloque las baldosas a tope.
6. Utilizar piezas de esquina interiores o exteriores adecuadas.
7. Dejar una junta de 1-2 mm alrededor del perfil.
8. Rellenar completamente el espacio entre las baldosas y el perfil con mortero para juntas.

16 September 2026 09:35

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión.
Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía.
Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

PERFIL IBERIA | c/. Grecia, 1 | E-12540 Villareal (Castellon) | Spain | +34 964 53 69 33 | dural1@perfiliberia.es

Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas.

Proteger las superficies visibles del contacto con el adhesivo para baldosas o el mortero para juntas y, si es necesario, limpiarlas inmediatamente con un paño y agua limpia. A continuación, secar con un paño.

Deben observarse las normas técnicas generalmente aceptadas. La idoneidad en cuanto a la resistencia mecánica y química debe verificarse siempre en cada caso concreto.

VARIANTES

Referencia	Altura	Superficie	Color	Longitud
DTAE 110-L/250	11 mm	anodizado	plateado	250 cm
DTACM 1111-L/250	11 mm	lacado	negro mate (RAL 9005)	250 cm
DTA 110-L/250	11 mm	natural	natural	250 cm
DTAE 150-L/250	15 mm	anodizado	plateado	250 cm
DTACM 1511-L/250	15 mm	lacado	negro mate (RAL 9005)	250 cm
DTA 150-L/250	15 mm	natural	natural	250 cm
DTAE 200-L/250	20 mm	anodizado	plateado	250 cm
DTACM 2011-L/250	20 mm	lacado	negro mate (RAL 9005)	250 cm
DTA 200-L/250	20 mm	natural	natural	250 cm
DTAE 125-L/250	12,5 mm	anodizado	plateado	250 cm
DTACM 1211-L/250	12,5 mm	lacado	negro mate (RAL 9005)	250 cm
DTA 125-L/250	12,5 mm	natural	natural	250 cm

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión.
Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía.
Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

PERFIL IBERIA | c/. Grecia, 1 | E-12540 Villareal (Castellon) | Spain | +34 964 53 69 33 | dural1@perfiliberia.es

Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas.