



DURATRANS R

Profilo di transizione e compensazione in alluminio a quarto di cerchio con superficie ondulata

Profilo di passaggio in alluminio arrotondato per il livellamento o la finitura di superfici piastrellate con superficie ondulata e gamba di supporto extra-larga.



MATERIALE

L'alluminio può essere utilizzato ovunque sia prevista una resistenza meccanica media. Il contatto con materiali alcalini (ad es. colla per piastrelle) può causare scolorimenti difficili da eliminare in seguito. Un'elevata umidità dell'aria durante la fase di asciugatura può accentuare questo processo. Rimuovere immediatamente con abbondante acqua la colla per piastrelle o lo stucco dalle superfici visibili, quindi asciugare e garantire una buona ventilazione dell'ambiente.

L'idoneità in termini di resistenza meccanica e chimica deve essere sempre verificata caso per caso.

CURA

Alluminio non richiede particolari cure. Se necessario, può essere semplicemente pulito con acqua pulita e limpida aggiungendo alcune gocce di detersivo per piatti. Successivamente asciugare con un panno asciutto.

Evitare detergenti acidi e abrasivi.

LAVORAZIONE

1. Scegliere il profilo DURATRANS in base allo spessore delle piastrelle.
2. Applicare la colla per piastrelle con una spatola dentata.
3. Premere il profilo DURATRANS nel letto di colla e allinearli.
4. Stendere la malta su tutta la superficie delle alette di fissaggio.
5. Premere con forza le piastrelle e allinearle in modo che siano a filo con il bordo superiore del profilo. Posare le piastrelle a filo.
6. Lasciare uno spazio di 1-2 mm tra il profilo e le piastrelle.
7. Riempire completamente lo spazio tra le piastrelle e il profilo con malta per fughe.

Proteggere le superfici visibili dal contatto con la colla per piastrelle o lo stucco per fughe e, se necessario, pulirle immediatamente con un panno e acqua pulita. Quindi asciugare.

Attenersi alle norme tecniche generalmente riconosciute. L'idoneità in termini di resistenza

05 March 2026 02:41 AM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.

meccanica e chimica deve essere sempre verificata caso per caso.



DIMENSIONI TECNICHE E VARIANTI DEL PRODOTTO

Materiale	[Alluminio]
Superficie	[non trattata], [anodizzato]
Colore	naturale, argento
Lunghezza	100 cm, 250 cm, 300 cm
Ampiezza visibile	8,7 mm
Altezza	8 mm

VARIANTI

Referenza	Altezza	Superficie	Colore	Lunghezza
DTRAE 80/100	8 mm	anodizzato	argento	100 cm
DTRAE 80/250	8 mm	anodizzato	argento	250 cm
DTRAE 80/300	8 mm	anodizzato	argento	300 cm
DTRA 80/250	8 mm	non trattata	naturale	250 cm

05 March 2026 02:41 AM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa.
Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.