


DW-DRAIN 100

Set di drenaggio composto da canale incl. griglia

Sistema di canali di drenaggio incl. griglia



Calotte e connettori adatti sono disponibili come accessori.

MATERIALE

L'acciaio zincato o l'acciaio inox V2A/304 sono particolarmente adatti per applicazioni soggette a elevate sollecitazioni meccaniche. Evitare il contatto con prodotti contenenti acidi solforici. Durante la lavorazione non utilizzare materiali per la posa in acciaio non legato. I bordi tagliati a filo non sono resistenti alla ruggine. Se necessario, applicare una protezione antiruggine separata. A seconda delle condizioni ambientali, anche l'acciaio inox può presentare ruggine superficiale, che deve essere rimossa immediatamente.

L'idoneità all'uso in termini di resistenza meccanica e chimica deve essere sempre verificata caso per caso.

CURA

L'acciaio zincato o l'acciaio inox (304) non richiedono particolari cure. Se necessario, possono essere puliti semplicemente con acqua pulita e l'aggiunta di alcune gocce di detersivo per piatti. Successivamente asciugare con un panno asciutto. Evitare detersivi acidi, alcalini e abrasivi. La ruggine superficiale può essere rimossa con lucidanti comuni adatti all'acciaio inox.

LAVORAZIONE

ISTRUZIONI GENERALI PER L'INSTALLAZIONE

- La progettazione e l'installazione devono essere eseguite in modo tale da consentire una manutenzione regolare.
- L'installazione deve essere effettuata solo su una base sufficientemente compatta per evitare cedimenti. È necessario preparare un piano livellato.
- Anche gli strati portanti della superficie adiacente (pavimentazione, lastre per terrazze) devono essere compattati secondo le regole dell'arte. Se necessario, eseguire prove di compressione delle lastre.
- La fondazione del canale deve essere compattata in modo adeguato.
- Il bordo superiore del rivestimento superficiale deve sporgere in modo permanente di 2-3 mm dal bordo superiore del canale.
- La lavorazione della sovrastruttura deve essere eseguita direttamente fino al canale di scolo. Non sono ammessi giunti di dilatazione o pavimentazioni tagliate direttamente sul canale di scolo.
- Dopo l'installazione, il canale deve essere pulito accuratamente (attenersi alle istruzioni per la manutenzione!).

04 March 2026 09:07 PM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.



INSTALLAZIONE

- Sotto il sistema di canali di drenaggio devono essere adottate misure di protezione adeguate per evitare danni alla sottostruttura.
- Se necessario, si consiglia di posare il canale su uno dei nostri tappeti di drenaggio (DURABASE DR100 o DR100++ a seconda del tipo di costruzione) per ottimizzare il drenaggio della superficie. A seconda del tipo di posa, regolare la posizione in altezza del sistema di canali di drenaggio durante i lavori di pavimentazione. Regolare anche la lunghezza del canale e allinearli correttamente. Se si utilizzano più pezzi di canale, utilizzare i connettori disponibili nella gamma. Alle estremità dei canali utilizzare le calotte disponibili nella gamma. (In caso di eventuali tagli di adattamento, trattare adeguatamente i bordi tagliati per evitare la corrosione).
- Adattare ora il rivestimento superficiale al canale.

DIMENSIONI TECNICHE E VARIANTI DEL PRODOTTO

Materiale	[Acciaio], [Acciaio inox (304)]
Superficie	[non trattata], [zincato]
Colore	naturale
Lunghezza	100 cm
Altezza	40 mm
Larghezza in mm	100 mm

VARIANTI

Referenza	Altezza	Superficie	Colore	Lunghezza
DWD-E 40-100/100	40 mm	non trattata	naturale	100 cm
DWD-VZ 40-100/100	40 mm	zincato	naturale	100 cm

04 March 2026 09:07 PM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.