



# DURAWAY

## Alfombras acabadas estándar

Sistema de felpudos en formatos estándar con moquetas para su instalación.



Marco, completamente montado

### MATERIAL

El aluminio se puede utilizar en todos aquellos lugares en los que se espera una resistencia mecánica media. El contacto con materiales alcalinos (por ejemplo, adhesivos para baldosas) puede provocar decoloraciones que difícilmente se pueden eliminar posteriormente. La alta humedad del aire durante la fase de secado puede intensificar este proceso. Limpie siempre inmediatamente con abundante agua el adhesivo para baldosas o la masa para juntas de las superficies visibles, seque a continuación y ventile bien la estancia.

La idoneidad en cuanto a la resistencia mecánica y química debe comprobarse siempre en cada caso concreto.

### MANTENIMIENTO

El aluminio no requiere cuidados especiales. Si es necesario, se puede limpiar fácilmente con agua limpia y clara añadiendo unas gotas de detergente. A continuación, secar con un paño seco.

Evite el uso de productos de limpieza ácidos, alcalinos y abrasivos.

### INSTALACIÓN

1. Ensamble el marco de la alfombra DURAWAY mediante tornillos.
2. Inserte el marco en la abertura prevista e instálelo con precisión a la altura requerida.
3. A continuación, se pueden colocar las baldosas en el marco. Se debe prestar atención a que la superficie quede nivelada y a que el ancho de la junta sea de 2-3 mm en todo el perímetro.
4. Una vez que el mortero de colocación se haya secado por completo, se puede rejuntar la superficie.
5. Una vez finalizado y secado por completo el rejuntado, se puede colocar la estera acabada DURAWAY.

Proteja las superficies visibles del marco antes de que entren en contacto con el adhesivo para baldosas o el mortero para juntas. Si es necesario, limpie inmediatamente cualquier suciedad con un paño y agua limpia y, a continuación, seque con un paño seco.

¡Observe, en general, las normas técnicas universalmente reconocidas!

La idoneidad en cuanto a las cargas mecánicas y químicas debe comprobarse siempre en cada caso concreto.

15 April 2026 01:28 AM

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.



## DIMENSIONES TÉCNICAS Y VARIANTES DEL PRODUCTO

Material	[Aluminio]
Color	negro (33), gris claro (97)
Longitud	60 cm, 80 cm
Altura	10 mm
Ancho	400 mm, 600 mm

## VARIANTES

Referencia	Altura	Color	Longitud
DWR 1097-6040	10 mm	gris claro (97)	60 cm
DWR 1097-8060	10 mm	gris claro (97)	80 cm
DWR 1033-6040	10 mm	negro (33)	60 cm
DWR 1033-8060	10 mm	negro (33)	80 cm

15 April 2026 01:28 AM

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

**PERFIL IBERIA** | c/. Grecia, 1 | E-12540 Villareal (Castellon) | Spain | +34 964 53 69 33 | [dural1@perfiliberia.es](mailto:dural1@perfiliberia.es)

Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas.

[www.dural.com](http://www.dural.com)