



DURAWAY R STANDARD

Cadre de finition pour tapis à encastrer



DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Matériel	[Aluminium]
Longueur	60 cm, 80 cm
Hauteur mm	10 mm
Largeur	400 mm, 600 mm
Épaisseur mm	2
Information complémentaire	pour tapis 60 x 40 cm, pour tapis 80 x 60 cm

CARACTÉRISTIQUES

Mattenrahmen

Innenhöhe für Matten: 10mm:

Winkelstärken:

Aluminium: 3mm

Winkelhöhe:

Aluminium: 13mm

Winkelbreite:

Aluminium: 30mm

MATÉRIEL

Aluminium kann überall dort eingesetzt werden, wo eine mittlere mechanische Belastbarkeit zu erwarten ist. Kontakt mit alkalischen Materialien (z.B. Fliesenkleber) kann zu Verfärbungen führen, die nachträglich kaum beseitigt werden können. Hohe Luftfeuchtigkeit während der Trocknungsphase kann diesen Prozess verstärken. Fliesenkleber oder Fugenmasse an sichtbaren Flächen immer sofort mit viel Wasser abwischen, anschließend trockenwischen und für eine gute Raumlüftung sorgen.

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr



Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

ENTRETIEN

Aluminium benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen Spülmittel feucht gereinigt werden. Anschließend trockenwischen.

Säurehaltige, alkalische und schmirgelnde Reinigungsmittel sind zu vermeiden. Flugrost kann mit handelsüblichen, für Edelstahl geeigneten Polituren entfernt werden.

POSE

1. Den DURAWAY-Mattenrahmen mittels Verschraubungen zusammensetzen.
 2. Den Rahmen in die vorgesehene Öffnung einsetzen und entsprechend der geforderten Höhe exakt einbauen.
 3. Die Fliesen können anschließend an den Rahmen verlegt werden. Dabei ist auf eine bündige Oberfläche sowie auf eine umlaufende Fugenbreite von 2–3 mm zu achten.
 4. Nach dem vollständigen Trocknen des Verlegemörtels kann die Fläche verfugt werden.
 5. Nach Fertigstellung und vollständiger Trocknung der Fugen kann die DURAWAY-Fußmatte eingelegt werden.
- Sichtbare Rahmenflächen vor dem Kontakt mit Fliesenkleber oder Fugenmörtel schützen. Verschmutzungen ggf. sofort mit einem Tuch und klarem Wasser entfernen und anschließend trockenreiben.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten.

Die Eignung hinsichtlich mechanischer und chemischer Belastungen ist stets im Einzelfall zu prüfen

VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Hauteur mm	Longueur
DWRA 1030-6040	10 mm	60 cm
DWRA 1030-8060	10 mm	80 cm

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr