


CLIPPER EXPANSION

Perfil de transición de aluminio

Perfil de transición SB kit completo para su montaje sin tornillos visibles.



DIMENSIONES TÉCNICAS Y VARIANTES DEL PRODUCTO

Material	[Aluminio]
Superficie	[anodizado]
Color	plateado, champagne, titanio
RAL-Ton	sin más especificaciones
Longitud	90 cm, 100 cm, 270 cm
Ancho visible	40 mm
Altura	7 mm
Ancho	40 mm
Altura hasta mm	20 mm

MATERIAL

El aluminio se puede utilizar en todos los lugares en los que se prevea una resistencia mecánica media. El contacto con materiales alcalinos (por ejemplo, adhesivo para baldosas) puede provocar decoloraciones que posteriormente serán muy difíciles de eliminar. La alta humedad del aire durante la fase de secado puede intensificar este proceso. Limpie siempre inmediatamente con abundante agua el adhesivo para baldosas o la masilla para juntas de las superficies visibles, seque a continuación y ventile bien la estancia.

La idoneidad en cuanto a la resistencia mecánica y química debe comprobarse siempre en cada caso concreto.

MANTENIMIENTO

El aluminio no requiere cuidados especiales. Si es necesario, se puede limpiar con agua limpia y un poco de detergente líquido. A continuación, secar con un paño seco.

Deben evitarse los productos de limpieza ácidos y abrasivos.

INSTALACIÓN

1. Seleccionar el perfil DURATRANS adecuado al grosor de las baldosas.
2. Aplicar el adhesivo para baldosas con una llana dentada.
3. Presione el perfil DURATRANS en la capa de adhesivo y alinéelo.
4. Rellenar con masilla toda la superficie de las patas de fijación.
5. Presione firmemente las baldosas y alinéelas de modo que queden a ras con el borde superior del perfil. Coloque las baldosas completamente llenas.

24 June 2026 03:46 PM

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.



- 6. Deje un espacio de 1-2 mm entre el perfil y las baldosas.
- 7. Rellene completamente el espacio entre las baldosas y el perfil con mortero para juntas.

Proteja las superficies visibles del contacto con el adhesivo para baldosas o el mortero para juntas y, si es necesario, limpie las superficies inmediatamente con un paño y agua limpia. A continuación, séquelas con un paño seco.

Deben observarse las normas técnicas generalmente aceptadas. La idoneidad en cuanto a la resistencia mecánica y química debe comprobarse siempre en cada caso concreto.

VARIANTES

Referencia	Altura	Superficie	Color	Longitud
E 2000-C/90	7 mm	anodizado	champagne	90 cm
E 2000-C/100	7 mm	anodizado	champagne	100 cm
E 2000-C/270	7 mm	anodizado	champagne	270 cm
E 2000/90	7 mm	anodizado	plateado	90 cm
E 2000/100	7 mm	anodizado	plateado	100 cm
E 2000/270	7 mm	anodizado	plateado	270 cm
E 2000-T/90	7 mm	anodizado	titanio	90 cm
E 2000-T/100	7 mm	anodizado	titanio	100 cm
E 2000-T/270	7 mm	anodizado	titanio	270 cm

24 June 2026 03:46 PM

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

PERFIL IBERIA | c/. Grecia, 1 | E-12540 Villareal (Castellon) | Spain | +34 964 53 69 33 | dural1@perfiliberia.es

Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas.

www.dural.com