



DE Technisches Datenblatt

DURABASE ET-S

ETA 20/0838 zugelassene Außenecke zur sicheren Abdichtung von Ecken und Wannenanschlüssen im Rahmen des DURABASE ET-S-Systems.

Gültig ab: 01.06.2025

TECHNISCHE MAßE UND PRODUKTVARIANTEN

Grundmaterial	[Polyethylen],[Polypropylen]
Farbe	gelb
Länge	185 m, 250 m
Höhe	25, 60
Breite	10 cm, 185 cm, 250 cm
Abmessung	120 x 120 mm, 150 x 150 x 25 mm
Befestigung	selbstklebend
Ausführung	zum Bodenanschluss

PRODUKTVARIANTEN

Referenz	Höhe	Farbe	Länge
ET-S FXW SK/10	25	gelb	250 m
ET-S FXW SK/25	25	gelb	
ET-S FX/20	60	gelb	185 m

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.

DURAL GmbH| Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | Info@dural.com

Die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Vorherige Datenblätter verlieren ihre Gültigkeit.

www.dural.com

ET-S FX/25	60	gelb	
ET-S FX/2		gelb	
ET-S FXW SK/2		gelb	

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.

DURAL GmbH| Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | Info@dural.com