



FR Fiche technique

DURABASE ET-S

Angle sortant pour une étanchéité sûre des murs et des sols à l'intérieur pour le système d'étanchéité DURABASE ET-S testé par l'ETA.

DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Matériel	[Polyéthylène],[Polypropylène]
Couleur	jaune
Longueur	185 m, 250 m
Hauteur	25, 60
Largeur	10 cm, 185 cm, 250 cm
Dimension	120 x 120 mm, 150 x 150 x 25 mm

VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Hauteur	Couleur	Longueur
ET-S FXW SK/10	25	jaune	250 m
ET-S FXW SK/25	25	jaune	
ET-S FX/20	60	jaune	185 m
ET-S FX/25	60	jaune	
ET-S FX/2		jaune	
ET-S FXW SK/2		jaune	

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :
DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr
Pour les autres clients veuillez contacter :
DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de