

FLEXIBAL PRO Rail

Rail porteur pour des supports stables



DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Matériel	[Plastique], [Aluminium]
Surface	[naturel]
Couleur	noir/gris, noir, naturel
Longueur	5,5 cm, 7,2 cm, 200 cm
Hauteur	20 mm
Largeur	50 mm, 60 mm, 72 mm
Information complémentaire	Montage facile grâce à la connexion enfichable, Montage simple par clic.
Information complémentaire 2	Fixation SPEED-FLEX recommandé

POSE

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE POSE

- La planification et la pose doivent être réalisées de manière à permettre un entretien régulier.
- La pose ne doit être effectuée que sur une sous-couche suffisamment compactée afin d'éviter tout tassement. Une surface plane de hauteur appropriée doit être préparée.
- Les couches de base de la surface adjacente (pavés, dalles de terrasse) doivent également être compactées selon les règles de l'art. Le cas échéant, des essais de charge sur dalles doivent être effectués.
- La fondation du caniveau doit être compactée en conséquence.
- Le bord supérieur du revêtement de surface doit dépasser en permanence de 2 à 3 mm du bord supérieur du caniveau.
- La superstructure doit être réalisée directement jusqu'à la rigole. Les joints d'expansion ou les pavés coupés directement au niveau de la rigole ne sont pas autorisés.
- La rigole doit être nettoyée à fond après la pose (respecter les consignes d'entretien !)

POSE

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression. Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr



- Des mesures de protection appropriées doivent être prises sous le caniveau de drainage afin d'éviter tout endommagement du support.
- Le cas échéant, il est recommandé de poser le caniveau de drainage sur l'une de nos natte de drainage (DURABASE DR100 ou DR100++ selon le type de construction) afin d'optimiser le drainage de la surface.
- En fonction du type de pose, adapter la hauteur du caniveau de drainage lors des travaux de revêtement. La longueur du caniveau de drainage doit également être adaptée et celui-ci doit être aligné de manière appropriée. Si vous utilisez plusieurs éléments de caniveau, utilisez les pièces de jonction disponibles dans notre gamme. Utilisez les bouchons disponibles dans notre gamme aux extrémités du caniveau. (Si vous effectuez des découpes, traitez les bords coupés de manière appropriée afin d'éviter la corrosion).
- Posez ensuite le revêtement de surface de manière à ce qu'il s'adapte au caniveau.

VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Hauteur	Surface	Couleur	Longueur
FB S 200	20 mm	naturel	naturel	200 cm
FB XCL/1			noir	5,5 cm
FB XCL/20			noir	5,5 cm
FB XCX/1			noir	7,2 cm
FB XCX/20			noir	7,2 cm
FBP TR200/1			noir/gris	
FBP TR200/25			noir/gris	
FBP TR400/1			noir/gris	
FBP TR400/25			noir/gris	

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr