IT Scheda tecnica

FLEXIBAL PRO Rail

Guida portante per costruzioni di pavimentazioni stabili

Aluminium Trägerschiene für stabile Belagskonstruktionen.





LAVORAZIONE

ISTRUZIONI GENERALI PER L'INSTALLAZIONE

- La progettazione e l'installazione devono essere eseguite in modo tale da consentire una manutenzione regolare.
- L'installazione deve essere effettuata solo su una base sufficientemente compatta per evitare cedimenti. È necessario preparare un piano livellato.
- Anche gli strati portanti della superficie adiacente (pavimentazione, lastre per terrazze) devono essere compattati secondo le regole dell'arte. Se necessario, eseguire prove di compressione delle lastre.
- La fondazione del canale deve essere compattata in modo adeguato.
- Il bordo superiore del rivestimento superficiale deve sporgere in modo permanente di 2-3 mm dal bordo superiore del canale.
- La lavorazione della sovrastruttura deve essere eseguita direttamente fino al canale di scolo. Non sono ammessi giunti di dilatazione o pavimentazioni tagliate direttamente sul canale di scolo.
- Dopo l'installazione, il canale deve essere pulito accuratamente (attenersi alle istruzioni per la manutenzione!).

INSTALLAZIONE

- Sotto il sistema di canali di drenaggio devono essere adottate misure di protezione adeguate per evitare danni alla sottostruttura.
- Se necessario, si consiglia di posare il canale su uno dei nostri tappeti di drenaggio (DURABASE DR100 o DR100++ a seconda del tipo di costruzione) per ottimizzare il drenaggio della superficie.

A seconda del tipo di posa, regolare la posizione in altezza del sistema di canali di drenaggio durante i lavori di pavimentazione. Regolare anche la lunghezza del canale e allinearlo correttamente. Se si utilizzano più pezzi di canale, utilizzare i connettori disponibili nella gamma. Alle estremità dei canali utilizzare le calotte disponibili nella gamma. (In caso di eventuali tagli di adattamento, trattare adeguatamente i bordi tagliati per evitare la corrosione).

- Adattare ora il rivestimento superficiale al canale.

25 November 2026 06:07

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa.
Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.com

È necessario rispettare le regole riconosciute della tecnologia. Le schede tecniche precedenti non sono più valide.