

FLEXIBAL PRO Rail

Guida portante per costruzioni di pavimentazioni stabili

Aluminium Trägerschiene für stabile Belagskonstruktionen.



DIMENSIONI TECNICHE E VARIANTI DEL PRODOTTO

Materiale	[Plastica], [Alluminio]
Superficie	[non trattata]
Colore	nero/gris, nero, naturale
Lunghezza	5,5 cm, 7,2 cm, 200 cm
Altezza	20 mm
Larghezza in mm	50 mm, 60 mm, 72 mm

LAVORAZIONE

ISTRUZIONI GENERALI PER L'INSTALLAZIONE

- La progettazione e l'installazione devono essere eseguite in modo tale da consentire una manutenzione regolare.
- L'installazione deve essere effettuata solo su una base sufficientemente compatta per evitare cedimenti. È necessario preparare un piano livellato.
- Anche gli strati portanti della superficie adiacente (pavimentazione, lastre per terrazze) devono essere compattati secondo le regole dell'arte. Se necessario, eseguire prove di compressione delle lastre.
- La fondazione del canale deve essere compattata in modo adeguato.
- Il bordo superiore del rivestimento superficiale deve sporgere in modo permanente di 2-3 mm dal bordo superiore del canale.
- La lavorazione della sovrastruttura deve essere eseguita direttamente fino al canale di scolo. Non sono ammessi giunti di dilatazione o pavimentazioni tagliate direttamente sul canale di scolo.
- Dopo l'installazione, il canale deve essere pulito accuratamente (attenersi alle istruzioni per la manutenzione!).

INSTALLAZIONE

- Sotto il sistema di canali di drenaggio devono essere adottate misure di protezione adeguate per evitare danni alla sottostruttura.
- Se necessario, si consiglia di posare il canale su uno dei nostri tappeti di drenaggio (DURABASE DR100 o DR100++ a seconda del tipo di costruzione) per ottimizzare il drenaggio della superficie.

A seconda del tipo di posa, regolare la posizione in altezza del sistema di canali di drenaggio durante i lavori di pavimentazione.

Regolare anche la lunghezza del canale e allinearli correttamente. Se si utilizzano più pezzi di canale, utilizzare i connettori disponibili nella gamma. Alle estremità dei canali utilizzare le calotte disponibili nella gamma. (In caso di eventuali tagli di

26 August 2026 07:35 AM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.

adattamento, trattare adeguatamente i bordi tagliati per evitare la corrosione).

- Adattare ora il rivestimento superficiale al canale.



VARIANTI

Referenza	Altezza	Superficie	Colore	Lunghezza
FB S 200	20 mm	non trattata	naturale	200 cm
FB XCL/1			nero	5,5 cm
FB XCL/20			nero	5,5 cm
FB XCX/1			nero	7,2 cm
FB XCX/20			nero	7,2 cm
FBP TR200/1			nero/gris	
FBP TR200/25			nero/gris	
FBP TR400/1			nero/gris	
FBP TR400/25			nero/gris	

26 August 2026 07:35 AM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.